



Pinze per saldatura a elettrodo

Pinze portaelettrodo con corpo in ottone pressofuso e rivestimenti isolanti in materiali termoindurenti, ininfiammabili e anticalore. A norma EN60974-11 e Rohs



Pinze a bocca di caimano

cod	ciclo di lavoro al 60%	tipo	diam. elettrodi	mmq cavo	um	disponibilità
TRAPIN006	150 A	Parva 2	2,0 ÷ 3,2	16-25	nr	●
TRAPIN022	200 A	Perfecta 3	2,5 ÷ 4,0	25-35	nr	● <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro
TRAPIN045	250 A	Perfecta 5	3,2 ÷ 5,0	35-50	nr	● <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
TRAG85153	250 A	Eagle 4	2,5 ÷ 4,0	35-50	nr	● <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
TRAG85154	300 A	Eagle 5	3,2 ÷ 5,0	50-70	nr	




Pinze a testina chiusa

cod	ciclo di lavoro al 60%	tipo	diam. elettrodi	mmq cavo	um	disponibilità
TRAPIN059	150 A	Urania 3	2,0÷3,2	16-25	nr	●
TRAPIN070	200 A	Urania 4	2,5÷4,0	25-35	nr	
TRAPIN081	250 A	Urania 5	3,2÷5,0	35-50	nr	● <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro
TRAPIN101	300 A	Urania 6	4,0÷6,3	50-70	nr	<input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
TRAG85157	200 A	Tiger 4	2,5÷4,0	25-35	nr	<input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
TRAG85159	300 A	Tiger 6	4,0÷6,3	50-70	nr	

Pinze portaelettrodo con cavo (assemblate)

Cavo pinza portaelettrodo assemblato pronto per l'uso, composto da pinza portaelettrodo a bocca di caimano, cavo di massa in gomma, spina volante maschio

pre-assemblati Trafimet 

cod	ciclo di lavoro al 60%	tipo	lung. mt.	um	disponibilità
TRAKITS13		Parva 2 + cavo 10 mmq + spina vm 25	3	nr	●
TRAKITS14		Parva 2 + cavo 16 mmq + spina vm 25	3	nr	● <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro
TRAKITS15		Perfecta 3 + cavo 25 mmq + spina vm 50	4	nr	● <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
TRAKITS16		Perfecta 3 + cavo 35 mmq + spina vm 50	4	nr	● <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere

ns. assemblaggio

cod	ciclo di lavoro al 60%	tipo	lung. mt.	um	disponibilità
CCCP1630	150A	Parva 2 + cavo 16 mmq + spina vm 25	3	nr	
CCCP1640			4	nr	
			5	nr	
CCCP2530	150A	Parva 2 + cavo 25 mmq + spina vm 25	3	nr	
CCCP2540			4	nr	
			5	nr	
CCCP3530	200 A	Perfecta 3 + cavo 35 mmq + spina vm 50	3	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro
CCCP3540			4	nr	<input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
			5	nr	<input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
CCCP5030	250 A	Perfecta 3 + cavo 50 mmq + spina vm 50	3	nr	
CCCP5040			4	nr	
			5	nr	
	300 A	Perfecta 5 + cavo 70 mmq + spina vm 70	3	nr	
CCCP7040			4	nr	
CCCP7050			5	nr	

Torce ed elettrodi per scriccatura



Torce Arcair® per scriccatura, complete di cavo 7 piedi (2,1 metri); su richiesta disponibili ricambi e consumabili (elettrodi).

cod	tipo impiego	modello	Ø elettrodi	max amperaggio	portata aria m3/ min.	um	disponibilità
61-046-006	Leggero	K2000	5÷6	450A	0,23	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro
61-065-006	Medio	K3000	5÷10	600A	0,60	nr	<input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
61-082-008	Gravoso	K4000	5÷13	1000A	0,79	nr	<input type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
62-991-422		TRI-ARC 1/2"	13 mm.	2200A	1,1	nr	
62-991-423		TRI-ARC 5/8"	16 mm.			nr	
62-991-424		TRI-ARC 3/4"	19 mm.			nr	

Elettrodi non giuntabili

cod	dimensioni elettrodi	cf.	um	disponibilità
22-033-003	3/16" x 12 Ø 5 mm	250	nr	
22-043-003	1/4" x 12 Ø 6 mm	250	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro
22-053-003	5/16" x 12 Ø 8 mm	250	nr	<input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
22-063-003	3/8" x 12 Ø 10 mm	250	nr	<input type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
22-082-003	1/2" x 14 Ø 13 mm	250	nr	

Elettrodi giuntabili

cod	dimensioni elettrodi	cf.	um	disponibilità
24-052-003	5/16" x 14 Ø 8 mm	100	nr	
24-064-003	3/8" x 17 Ø 10 mm	100	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro
24-084-003	1/2" x 17 Ø 13 mm	100	nr	<input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
24-104-003	5/8" x 17 Ø 16 mm	100	nr	<input type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
24-124-003	3/4" x 17 Ø 19 mm	100	nr	

Su richiesta torce per taglio subacqueo tipo Arcair Sea-Torch