

Accessori per saldatura e taglio

Carrelli portabombole

Carrelli su ruote gommate, con piastre o cinghie di serraggio.

Disponibili altri modelli mono e bi-posto con ruote pneumatiche, o gomma piena ø 450 o carrelli trasformabili su 4 ruote.



Carrelli a due (2) posti **CE**

	codice	tipo bombole	manico telescopico	ø ruote	cassetta	dimensioni	peso	um	disponibilità
	CAR034	5 lt. (+ad)		150		-	-	nr ●	
	CAR034A	5 lt. (+gpl)		150		670 x 560	-	nr ●	
	MG419	5 lt. (+ad)	manico telescopico	125	✓			nr ●	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
	CAR014	14 lt.		200	✓	1000 x 600	12	nr ●	
	CAR014D	40 lt. (+gpl)		300	✓	1250 x 820	25	nr ●	
	CAR014B	40 lt. (+ad)		200	✓	1250 x 720	17	nr ●	

Carrelli a un (1) posto

	codice	tipo bombole	fibbia a 605 mm.	ø ruote	cassetta	dimensioni l x h	peso	um	disponibilità
	CAR032	14 lt.	fibbia a 605 mm.	150		290 x 960	3	nr ●	
	CAR032T	14 lt. (trasformabile su 3 ruote)	trasf.	200 + d.65		350 x 950	14	nr ●	
	CAR031	40 lt.		200		450 x 1250	10	nr ●	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
	CAR031A2	40 lt. (trasformabile su 4 ruote)	trasf.	200		450 x 1250	14	nr ●	
	CAR031GPL	25 kg. gpl		200		450 x 1250	10	nr ●	

Rastrelliere

Rastrelliera modulare per ancorare singole bombole alle pareti.




codice	modello	In acciaio inox	In alluminio	um	disponibilità
AIR.DRAS100	A 1 posto			nr ●	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
AIR.DRAS200	A 2 posti		nr ●		
AIR.DRAS300	A 3 posti		nr ●		
TECSRSL1000	A 1 posto			nr ●	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
TECSRSL2000	A 2 posti	nr ●			
TECSRSL3000	A 3 posti	nr ●			

Ø vedi anche box portabombole e cinghie di serraggio bombole nella sezione "Antinfortunistica e Sicurezza"



Chiavi per bombole

codice	descrizione	um	disponibilità
VIA30358	Chiave fissa 25-28 	nr	●
HOL60160	Chiave a pipetta per bombola acetilene	nr	● <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
VIA35503	Chiave regolabile a rullino (alte) 	nr	●

Utensili di utilità

codice	descrizione	um	disponibilità
TRAG85209 TRACAV077	Martellina pulisci scorie, manico in legno (peso 145 gr.) 		●
TRAF11808M	Martellina media pulisci scorie, manico in metallo (peso 450 gr.)		
TRAF11814A	Spazzola 4 ranghi in acciaio, manico legno	nr	
TRAF11814I	Spazzola 4 ranghi in acciaio inox, manico legno	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
TRAF11902	Pinza multiuso 8 posiz. pulisci ugelli 	nr	●
IMASMA	Spazzola ricurva a mano, acciaio (ferro)	nr	●
IMASMI	Spazzola ricurva a mano, acciaio inox 	nr	●

Rocchetti e adattatori porta bobine

codice	descrizione	um	disponibilità
HOLRO74-15SX TRAF11856SX	Aspo porta-rocchetto con perno lungo (per bobine da kg. 15) 	nr	●
HOLRO116-5SX TRAF11854SX	Aspo porta-rocchetto con perno corto (per bobine da kg. 5)	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
TRAF11852	Adattatore in plastica, con molla, per bobina K300 	nr	●

Altri accessori

codice	descrizione	um	disponibilità
TRAF11876	Supporto magnetico per torce mig 	nr	●
TRAF11878	Supporto magnetico per torce tig	nr	● <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
TRAF11950	Filtrino pulisci-filo Mig	nr	● <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
TRAF11914	Calibro misurazioni allineamento	nr	

Carrelli porta-saldatrici

codice	descrizione	um	disponibilità
AF11885M	Carrello medio (mis.utili piano mm. 340x600) con sottopiano e portabombola	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere

Controllo difettosità saldatura

Serie di prodotti spray per rilevare la difettosità in saldatura.

Si applica il pulitore per pulire la superficie; si applica il penetrante e si aspettano circa 15 minuti; si applica il rivelatore che evidenzia in superficie eventuali difetti (porosità, cricche)

Su richiesta disponibili anche liquidi in taniche.

in bombolette spray 400 ml.

codice	descrizione	conf	um	disponibilità
MUJWP22030 SIL16610/04	Spray sgrassante pulitore - Metalclean	12 pz.	nr	●
MUJWP22032 SIL16410/04	Spray penetrante (penetrant) rosso - Pentrix	12 pz.	nr	● ☑ ritiro presso magazzino di Martinsicuro ☑ consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo ☑ spedizione nel resto d'Italia, con corriere
MUJWP22034 SIL16510/04	Spray rivelatore (developer) bianco - Rivelex	12 pz.	nr	●



Dispensori di calore (i "salva-valvole")

Cool-gel termoidraulica, gel non tossico, non corrosivo spruzzato nelle in prossimità della zona di saldatura, disperde il calore del metallo provocato dal processo di saldatura (es. fiamma) e protegge e salva da danneggiamenti i dispositivi meccanici, pneumatici ed elettrici, riduce la deformazione di lamiere sottili; evaporazione naturale in 48 ore c.a.

Pasta dissipante del calore, protegge le guarnizioni e gli o-ring, con un reagente colorato che indica il superamento della temperatura di sicurezza.

codice	descrizione	um	disponibilità
MUJWP23016	Cool-gel, conf. 0,94 lt. con spruzzino	nr	● ☑ ritiro presso magazzino di Martinsicuro ☑ consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo ☑ spedizione nel resto d'Italia, con corriere
COR31009015	Pasta dissipante calore, conf. 310 gr., in tubetto	nr	●



Sbloccante - Lubrificante spray

Sbloccil - spray multiuso per sbloccare e sciogliere ruggine e incrostazioni su dadi, viti e bulloni; dissodare contatti elettrici ed elettronici; sgrassare e pulire superfici in metallo e non; proteggere dall'ossidazione

PK - antiruggine, protettivo, sgrassante, idrorepellente, lubrificante, pulitore per contatti



codice	descrizione	conf	um	disponibilità
SIL11710	Sbloccil - Sbloccante, bombolina 400 ml.	12 pz	nr	● ☑ ritiro presso magazzino di Martinsicuro ☑ consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo ☑ spedizione nel resto d'Italia, con corriere
	PK - Multiuso spray 400 ml.	12 pz	nr	●

Zincanti a freddo

Prodotti spray per la zincatura a freddo di qualsiasi metallo; verificare se trattasi di vernice (colorazione simile a metallo base) o polvere di zinco



codice	descrizione	conf	um	disponibilità
MUJWP22005	Spray Zinc Gce - 400 ml.	25 pz	nr	●
SIL11350/04	Zinco 98 - scuro, alta concentrazione polvere zinco - 400 ml.	12 pz	nr	● ☑ ritiro presso magazzino di Martinsicuro ☑ consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo ☑ spedizione nel resto d'Italia, con corriere
SIL14511/04	Zincosil 430 - chiaro brillante - 400 ml.	12 pz	nr	●
SIL13910/04	Alusil - coprente, pellicola verniciabile - 400 ml.	12 pz	nr	●

Anti-spruzzi / Anti-spatter

Prodotti che servono ad evitare l'aderenza degli spruzzi (gocce) di saldatura agli ugelli delle torce MIG o al pezzo in lavorazione; permettono i successivi trattamenti del metallo (es. cromatura, verniciatura, zincatura); privi di silicone; disponibili in spray (con diversi formati, propellenti e componenti), liquido (diluito o concentrato) e in pasta.



Spray in bomboletta

codice	descrizione	conf	um	disponibilità
MUJWP22001 SIL10610/400M	Antispatter Gce - mentolo - 400 ml. Con delicata profumazione al mentolo	25 pz	nr	●
SIL10610/500	Fluido Sintetico - 500 ml. Base polimeri sintetici biodegradabili	25 pz	nr	● ☑ ritiro presso magazzino di Martinsicuro ☑ consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo ☑ spedizione nel resto d'Italia, con corriere
SIL10610/05K	Antitek - ecologico e non infiammabile - 500 ml. Non contiene clorurati (non tossico) ne' propellente infiammabile	25 pz	nr	●
SIL11611/05	Ceramstak - base ceramica - 500 ml. Resiste fino a 1500 °C, ideale per automazioni, dura per molte ore lavorative	12 pz	nr	●



Pasta in barattolo

SIL10670/300	Pasta Welding - barattolo da 300 gr.	12 pz	nr	●
--------------	--------------------------------------	-------	----	---

Liquido

codice	descrizione	conf	um	disponibilità
SIL10650/005	Protect 700 - tanica da 5 lt.	5 lt.	cf	●
SIL10650/025	Protect 700 - tanica da 25 lt.	25 lt.	cf	●
SIL10650SY/005	Protect 800 - tanica da 5 lt.	5 lt.	cf	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
SIL10650SY/025	Protect 800 - tanica da 25 lt.	25 lt.	cf	
TRAUT1201	Vaporizzatore (spruzzino) 1,5 lt. - 2 bar			●
TRAUT1201	Spruzzino metallico 400 ml.			●

Marcatori per metalli

M. a enne, a sfera, ideale per tutte le lamiere, esente benzene e alogeni, atossico.

M. "sidermark" di feltro, pittura indelebile, punta detraibile.

M. in steatite (pietra saponaria), resiste a temperature elevate, acidi e acqua; mis. 10x10x100 mm

codice	descrizione	conf	um	disponibilità
MUIWP23027	M. a enne bianco in tubetto	10 pz	nr	
MUIWP23290	M. a vernice, penna con 5 refills	1 pz	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
SOGSSM...	M. a pennarello bianco o giallo	10 pz	nr	<input type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
SOGST10-02	M. in steatite 10x10x100, in conf. 15pz	1 cf	cf	

Coperte per raffreddamento controllato

Coperte speciali, molto spesse, dedicate al raffreddamento controllato dei pezzi, in modo da evitare cricche da saldatura; disponibili anche manicotti per il raffreddamento dei tubi, con fissaggio al velcro; su richiesta altri formati

codice	descrizione	conf	um	disponibilità
CEP57502310	Coperta isolante 100x200x3 (spessore) cm.		nr	
CEP57502610	Coperta isolante 100x200x6 (spessore) cm.		nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
CEP57501011	Manicotto isolante 100x50 (tubi max diametro 28 cm.)		nr	
CEP57501012	Manicotto isolante 100x50 (tubi max diametro 44 cm.)		nr	

Resistenza per bombola

Resistenza a fascia in silicone per riscaldare le bombole contenenti gas refrigerante, per aumentare la pressione interna; dotata di termostato a taratura fissa e di chiusura in velcro

codice	descrizione	conf	um	disponibilità
COR11004050	Resistenza per bombole 400 watt		nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

Prodotti chimici per pulitura, decapaggio e passivazione superfici

Prodotti chimici per pulizia, sgrassaggio, decapaggio, passivazione delle superfici in acciaio inossidabile o alluminio o rame; disponibile in formato gel, liquido o pasta

per Acciaio inox

Acciai Inossidabili

codice	descrizione	conf.	um	disponibilità
KOYKLDG/1	Decapante	in gel	1 kg.	kg ●
SOGSANG-DC			5 kg.	kg ●
KOYKLDG/5		in pasta	1 kg.	kg
SOGSANG-DC			5 kg.	kg
		liquido	10 kg.	kg
	Passivante	in gel	1 kg.	kg ●
			5 kg.	kg
KOYKLPG/5,0		in gel	5 kg.	kg
	Crema lucidante	in crema	1 kg.	kg
			5 kg.	kg

per Alluminio

Alluminio

codice	descrizione	conf.	um	disponibilità
SOGSAAG-DC	Decapante in gel	1 kg.	kg	● <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

pennelli

codice	descrizione	um	disponibilità
SOGSANO-PEM	Pennello Antiacido mm. 30	nr	● <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
SOGSANO-PEO	Pennello Antiacido mm. 50	nr	● <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere

!! vedi anche macchine per il decapaggio elettrochimico, abrasivi e utensili per trattamento delle superfici

Morsetti di massa con cavo (assemblate)

Cavo di massa assemblato pronto per l'uso, composto da morsetto, cavo di massa in gomma, spina volante maschio

Pre-assemblati in fabbrica

cod	tipo	ciclo di lavoro al 60%	lung. mt.	um	disponibilità
TRAKITS09	Nevada 2 + cavo 10 mmq + spina TX25		3	nr	●
TRAKITS10	Nevada 2 + cavo 16 mmq + spina TX25		3	nr	●
TRAKITS11	Nevada 3 + cavo 25 mmq + spina TX50		4	nr	● <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro
TRAKITS12	Nevada 3 + cavo 35 mmq + spina TX50		4	nr	● <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
TRAF15838.4	Crabb 350 + cavo 50 mmq + spina TX 50		4	nr	● <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
TRAF15846.4	Crabb 500 + cavo 70 mmq + spina TX 70		4	nr	

Ns. assemblaggio

cod	tipo	ciclo di lavoro al 60%	lung. mt.	um	disponibilità	
UW05CCCM1631	Nevada2 + cavo 16 mmq + spina vm 25	140A	3	nr		
UW05CCCM1641			4	nr		
			5	nr		
UW05CCCM2531	Nevada3 + cavo 25 mmq + spina vm 50	190A	3	nr		
UW05CCCM2541			4	nr		
			5	nr		
UW005CCCM3531	Nevada3 + cavo 35 mmq + spina vm 50	250A	3	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro	
UW005CCCM3541			4	nr		<input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
			5	nr		
	Nevada5 + cavo 50 mmq + spina vm 50	300A	3	nr		
			4	nr		
			5	nr		
	Nevada6 + cavo 70 mmq + spina vm 70	400A	3	nr		
			4	nr		
			5	nr		



trotimes

Morsetti di massa

Morsetti di massa, struttura in acciaio trattato anti-ossidazione, contatti e serracavo in ottone ramato e treccia in rame; contatti basculanti per Nevada 5 e Nevada 6; a norma Rohs e BS638.5

cod	descrizione	ciclo di lavoro al 60%	mmq cavo	um	disponibilità
TRAMRS018	Morsetto massa 200A (Nevada 2)	200	25-35	nr	●
TRAMRS028	Morsetto massa 300A (Nevada 3)	300	50-70	nr	● <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro
TRAMRS039	Morsetto massa 400A (Nevada 5)	400	70-95	nr	● <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
TRAMRS050	Morsetto massa 500A (Nevada 6)	500	95-120	nr	● <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere



Morsetti di massa, con fissaggio a vite e contatto basculante, specifici per postazione fissa ed alti amperaggi; a norma Rohs e BS638.5

cod	descrizione	ciclo di lavoro al 60%	mmq cavo	um	disponibilità
TRAMRS014	Morsetto massa 300A serraggio a vite (antares5)	300	35-50	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro
TRAMRS072	Morsetto massa 500A serraggio a vite (sirio5)	500	70-95	nr	● <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
TRAMRS075	Morsetto massa 700A serraggio a vite (sirio8)	700	95-120	nr	● <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere



Morsetti di massa, interamente in ottone pressofuso, shunt in treccia di rame o nastro di rame; a norma BS638.5

cod	descrizione	ciclo di lavoro al 60%	mmq cavo	um	disponibilità
TRAMRS106	Morsetto massa 150A in ottone (gamma0)	150	16-25	nr	● <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro
TRAMRS008	Morsetto massa 200A in ottone (gamma1)	200	25-35	nr	● <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
TRAMRS010	Morsetto massa 400A in ottone (gamma2)	400	70-95	nr	● <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere



TRAMRS160	Morsetto massa 300A in ottone (Omega 3)	300		nr	● <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro
TRAMRS054	Morsetto massa 500A in ottone (Delta 6)	500		nr	● <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
					<input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere





Capicorda

Capicorda in ottone nichelato, serraggio del cavo con piastrina e viti esagonali zincate (Tex2 fino a 50 mmq, Tex4 oltre)


codice	descrizione	sezione cavo mmq	conf.	um	disponibilità
TRAGCV001 F11530	Capicorda ottone nichelato 	16	10	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
TRAGCV002 F11531		25	10	nr	
TRAGCV003 F11533		35	10	nr	
TRAGCV004 F11534		50	10	nr	
F11535		70	10	nr	
TRAGCV005 F11536		95	5	nr	

Prese (femmine) e spine (maschi)

Prese (femmine)

cod	tipo	misure ϕ interno / esterno	ciclo di lavoro al 60%	mmq cavo	um	disponibilità
TRACX0530	Fissa (mini) 25		200	10-25	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
TRACX0558	Fissa 50		300	35-50	nr	
TRACX0559	Fissa 70		400	50-70	nr	
TRACX0540	Volante 25		200	10-25	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
TRACX0542	Volante 50			35-50	nr	
TRACX0543	Volante 70			50-70	nr	
				315	50-70	

Spine (maschi)

cod	tipo	misure ϕ interno / esterno	ciclo di lavoro al 60%	mmq cavo	um	disponibilità
TRACX0510	Fissa (mini) 25		200	10-25	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
TRACX0558	Fissa 50		300	35-50	nr	
TRACX0572	Fissa 70		400	35-50	nr	
TRACX0573	Fissa 95		500	50-70	nr	
TRACX0520	Volante 25	14 mm.	200	10-25	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
TRACX0521	Volante 50		250	35-50	nr	
TRACX0523	Volante 70		400	50-70	nr	
TRACX0524	Volante 95				nr	

Cavo unipolare in gomma

I cavi unipolari flessibili ideati per la saldatura sono solo quelli con isolante in gomma (marchiati con **H01N2-D**); quelli in pvc sono indicati per usi diversi dalla saldatura; per forniture continuative o per matasse intere da 50 o 100 metri verificare con andamento del rame

codice	descrizione	sezione cavo mmq	conf.	um	disponibilità
TRACAV062	Cavo unipolare in gomma 	16	100 mt	mt	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
TRABX0860		25	100 mt	mt	
TRACAV064		35	100 mt	mt	
TRABX0865		50	100 mt	mt	
TRACAV066		70	50 mt	mt	
TRABX0870					
TRACAV068					
TRABX0875					
TRACAV073					

Raccorderia

Raccorderia specifica in uscita da riduttori o ingresso cannelli

codice		descrizione	um	disponibilità
filett. DX	filett. SX			
92100	92200	Dado 3/8" per portagomma	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
92000		Portagomma ø 6-8 per dado 3/8"	nr	
9429760		Portagomma ø 6 (co2/argon) per dado 3/8"	nr	
92100cr		Dado cromato 3/8" per portagomma	nr	
92000CR		Portagomma cromato per dado 3/8"	nr	
MUJ92300	MUJ92400	Dado 1/4"	nr	
MUJ92500		Portagomma ø 6 per dado 1/4"	nr	
HARG-986-3E		Portagomma ø 5 per dado 1/4"	nr	
92700	92800	Portagomma doppio smontabile	nr	
92600		Portagomma doppio fisso per tubi (6 ÷ 8 mm.)	nr	
93100 14008166	93200 14008168	Derivazione smontabile con rubinetti	nr	



Fascette stringitubo

codice		modello	misura	x tubo ø	cf	um	disponibilità
immagine							
	VIA8781 TIEKC9-1016	Fascetta a stringere con vite	ø 10÷16	binato 8 x15		nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
	VIA8781 TIEKC9-0812		ø 8÷12	binato 6x13		nr	
	TIECAW10,5	Fascetta pinzabile antigrinza, inox 304	ø 10,5	ø 8,8÷10,5		nr	
	TIECAW12,3		ø 12,3			nr	
	SOGNAST-613 TIECAW13,3		ø 13,3	binato 6x13		nr	
	SOGNAST-815 TIECAW15,3		ø 15,3	binato 8 x15		nr	
	HOLHG50.31	Fascetta pinzabile doppio semi-anello interno, in acciaio inox	ø 8,0	t.gas		nr	
	HOLHG50.86		ø 8,7	t.gas		nr	
	HOLHG50.38		ø 9,5	t.h2o		nr	
	HOLHG50.85		ø 10,5	t.h2o		nr	
	HOLHG50.87		ø 11,3			nr	
	HOLHG50.84		ø 12,3			nr	
	TRAF11698		ø 15,5			nr	
	TRAF11699		ø 16,5			nr	
TRAF11700	ø 17,5			nr			

Raccordi standard

Raccordi Camozzi in ottone nichelato, Serie 2000 e Serie 2000 Sprint (con anello di tenuta sul filetto conico, che rende superfluo uso di collanti liquidi e nastro PTFE/Teflon)

Filettature: gas conico R (ISO 7 - BSPT) o gas cilindrico G (ISO 228 - BSP)

Pressione max operativa: 40 bar

codice	descrizione	cf	um	disponibilità
--------	-------------	----	----	---------------



Maggiorazione M/F cilindrica BSPP (1115)

	Riduzione 1/8"M - 1/4"F			
--	-------------------------	--	--	--

Riduzione M/F conica

RAC50-2530-5856	Riduzione R 3/8"M - G 1/8"F		nr	
-----------------	-----------------------------	--	----	--

Riduzione M/F conica Sprint



RAC51-2530-5756	Riduzione R 1/4"M - G 1/8"F		nr	
RAC51-2530-5857	Riduzione R 3/8"M - G 1/4"F		nr	
RAC51-2530-5957	Riduzione R 1/2"M - G 1/4"F		nr	
RAC51-2530-5958	Riduzione R 1/2"M - G 3/8"F		nr	



Manicotto F/F cilindrico BSPP (1126)

RAC50-2553-5658	Riduzione/Nipplo G 1/8"F - G 3/8"F		nr	
RAC50-2553-5758	Riduzione/Nipplo G 1/4"F - G 3/8"F		nr	



Nipplo M/M Cilindrico ridotto Sprint (1107)

1107TR1814	Riduzione/Nipplo 1/8"M - 1/4"M			
RAC51-2510-5758	Riduzione/Nipplo R 1/4"M - R 3/8"M		nr	
RAC51-2510-5658	Riduzione/Nipplo R 1/8"M - R 3/8"M		nr	

- ritiro presso magazzino di Martinsicuro
- consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
- spedizione nel resto d'Italia, con corriere

Giunti a T

TECF154012	Giunto a T entrata 1/4"M - uscite 1/4" F		nr	
TECF153977	Giunto a T entrata 1/4"F - uscite 1/4" F		nr	

Raccordi di uscita riduttori (la 2a misura accoglie dado con portagomma conico EN 560)



OXYC1018000	Raccordo 1/8"M Rh - 1/4"M EN560 Rh		nr	
OXYC1018050	Raccordo 1/8"M Rh - 1/4"M EN560 Lh		nr	
OXYC1028000	Raccordo 1/8"M Rh - 3/8"M EN560 Rh		nr	
OXYC1028050	Raccordo 1/8"M Rh - 3/8"M EN560 Lh		nr	
HAR957-SR TECF153531	Raccordo 1/4"NPT M dx - 3/8"M dx (UNI ISO 228)		nr	
HAR957-SL TECF153531SX	Raccordo 1/4"M dx - 3/8"M sx		nr	
ODLP-411659	Raccordo 1/8"M - 7/16"-20UNF (1/4"SAE)		nr	
ODLP-410279	Raccordo 1/4"M - 7/16"-20UNF (1/4" SAE)		nr	

Raccordi Sprint con attacchi rapidi



RAC51-6510-0456	Raccordo rapido ø 4 mm. - 1/8"		nr	
RAC51-6510-0656	Raccordo rapido ø 6 mm. - 1/8"		nr	
RAC51-6510-0856	Raccordo rapido ø 8 mm. - 1/8"		nr	
TECF565674	Raccordo 1/8" - ø 10 mm.		nr	
TECF154726	Raccordo 1/4" - ø 10 mm.		nr	
TECF568144	Raccordo 1/4" - ø 12 mm.		nr	
	Raccordo 1/2" - ø 12 mm.		nr	

Raccordi con portagomma



TECF154693	Portagomma ø 7 - att. 1/8" M		nr	
RAC50-2601-0757	Portagomma ø 7 - att. 1/4"M		nr	

Raccordi con portagomma, in ottone non nichelato

RACOTT-2601-1057	Portagomma ø 10 - att. 1/4"M		nr	
------------------	------------------------------	--	----	--



Altri raccordi

TECF871452	Valvola a sfera 1/4"F - 1/4" M		nr	
TECF840436	Valvola a sfera 3/8"F - 3/8" M		nr	
TECF155632	Rubinetto (presa) rapido universale aria compressa att. 1/4"		nr	
TECF154715	Raccordo rapido tubo6/4 - att. 1/4" M		nr	

Vedi anche dadi e portagomma in [A03 Riduttori] e [A06 Fiamma]

Tubi tecnici

codice	descrizione	conf	um	disponibilità
TIEPVCRT0612	Tubo retinato atossico 6 x 12		mt	
VA.GH.58RR	Tubo gomma rivestito trecciato 5x8 per ritorno acqua (rosso)		mt	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
VA.GH.58BR	Tubo gomma rivestito trecciato 5x8 per mandata acqua (blu)		mt	
VA.GH.46BR	Tubo gomma rivestito trecciato 4x6 per mandata acqua (blu)		mt	
HOLHG5074/R VA.GH.58R	Tubo pvc retinato 5x8 per ritorno acqua (rosso)		mt	
HOLHG5070/R VA.GH.58B	Tubo pvc retinato 5x8 per mandata acqua (blu)		mt	


Vedi anche tubi retinati atossici [A13 Gas Alimentari]

codice	descrizione	conf	um	disponibilità
	Nastro isolante			<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
	Nastro Teflon Ptfе prof. 3/4" spess. 0,2 mm. - L= 15 mt.	1	cf	

Altri prodotti

Prodotti igiene e pulizia



codice	descrizione	um	disponibilità
VIA18293	Carta asciugamano pura cellulosa 800 strappi 	nr	
VIA29435	Lavamani crema dispenser 3 lt. - 4 kg. - con erogatore (loctite)	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
VIA39656	Lavamani pasta conf. 1 lt.-1 kg. (ailanto)	nr	
VIA39657	Lavamani pasta conf. 5 lt.-5 kg. (ailanto)	nr	
SIL19110/04	Jet - aria spray - 400 ml.	nr	