

## Kit ossi-combustibile completi


Kit ossi-acetilene o ossi-propano completi pronti al trasporto e all'uso



### Kit assemblati Uniweld


Assemblato su carrello con ruote, composto da n.1 bombola di ossigeno, n.1 bombola di acetilene o propano, n.1 riduttore di pressione con valvola di sicurezza per ossigeno, n.1 riduttore di pressione con valvola di sicurezza per acetilene o propano, tubo

#### kit per bombole **5 litri (con acetilene)**

	Carrello portabombole	
	Bombola ossigeno 5 lt (con	
	Ricarica ossigeno	
	Bombola acetilene 5 lt	
	Ricarica acetilene	
	Riduttore ossigeno mini att.posteriore	
	Valvola sicurezza ossigeno	
	Riduttore acetilene mini att.posteriore	
	Valvola sicurezza acetilene	
	Tubo binato 6 x 13 - 4 mt	
	Valvola sic. ossigeno per impugnatura	
	Valvola sic. acetilene per impugnatura	
	Impugnatura Mini	
	Lancia Saldatura 160 lt/h acetilene	
	Manodopera e accessori montaggio	
	Prezzo listino al pubblico	
	<b>Kit assemblato con bombole piene</b>	
	Kit assemblato con bombole vuote	
	tsc per rivenditori	


- ritiro presso magazzino di Martinsicuro
- consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
- spedizione nel resto d'Italia, con corriere

#### kit per bombole **5 litri (con propano)**

	Carrello portabombole	
	Bombola ossigeno 5 lt	
	Ricarica ossigeno	
	Bombola propano 3 kg	
	Ricarica propano	
	Riduttore ossigeno mini	
	Valvola sicurezza ossigeno	
	Riduttore propano mini	
	Valvola sicurezza propano	
	Tubo binato 6 x 13 - 4 mt	
	Valvola sic. ossigeno per impugnatura	
	Valvola sic. acetilene per impugnatura	
	Impugnatura Mini	
	Lancia Saldatura 160 lt/h gpl	
	Manodopera e accessori montaggio	
	Prezzo listino al pubblico	
	<b>Kit assemblato con bombole piene</b>	
	Kit assemblato con bombole vuote	
	tsc per rivenditori	

- ritiro presso magazzino di Martinsicuro
- consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
- spedizione nel resto d'Italia, con corriere


**kit per bombole 14 litri (con acetilene)**

	Carrello portabombole	
	Bombola ossigeno 14 lt	
	Ricarica ossigeno	
	Bombola acetilene 14 lt	
	Ricarica acetilene	
	Riduttore ossigeno	
	Valvola sicurezza ossigeno	
	Riduttore acetilene a staffa	
	Valvola sicurezza acetilene	
	Tubo binato 8 x 15 - 5 mt	
	Valvola sic. ossigeno per impugnatura	
	Valvola sic. acetilene per impugnatura	
	Impugnatura Mujver alluminio	
	Lancia Saldatura 160 lt/h	
	Cannello Harris NM250 480 mm + punta	
	Manopera e accessori montaggio	
	Prezzo listino al pubblico	
	<b>Kit assemblato con bombole piene</b>	
	Kit assemblato con bombole vuote	
	tsc per rivenditori	

- ritiro presso magazzino di Martinsicuro
- consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
- spedizione nel resto d'Italia, con corriere

	Kit assemblato senza acquisto bombole	
	tsc per rivenditori	


**kit per bombole 40 litri**

	Carrello portabombole	
	Riduttore ossigeno	
	Valvola sicurezza ossigeno	
	Riduttore acetilene a staffa	
	Riduttore propano	
	Valvola sicurezza acetilene/propano	
	Tubo binato 8 x 15 - 10 mt	
	Valvola sic. ossigeno per impugnatura	
	Valvola sic. Acetilene/gpl per impugnatura	
	Impugnatura Mujver alluminio	
	Lancia Saldatura 160 lt/h	
	Cannello Harris NM250 835 mm + punta	
	Manopera e accessori montaggio	
	Prezzo listino al pubblico	
	<b>Kit assemblato senza acquisto bombole</b>	
	tsc per rivenditori	

**Kit saldatura Oxyturbo "stinger"**




Kit composto da carrello portabombole con supporto porta-oggetti, bombola ossigeno e propano 2 lt., riduttori mini, tubo binato raccordato da 4 mt., valvole a doppia protezione sull'impugnatura, cannello "stinger" (tipo Mujelli Jet Soud) con stella a 5 punte

codice	descrizione	disponibilità
OXY122050	Turbo set "Stinger" completo	 <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
OXY120500	Cannello stinger (senza stella)	
OXY120715	Stella a 4 punte	
OXY105200	Carrello portabombole con cassetina	
OXY140420	Tubo raccordato 4 mt. ø 6x13, con valvole sic.doppia prot., at.1/4"-1/4"	
OXY480600	Bombola ossigeno 2 lt.	
OXY483600	Bombola propano 2 lt. (piena con 800 gr.)	

**Kit saldatura Oxyturbo "turbo set 90"**

Kit compatto per saldatura autogena su carrello metallico; dimensioni contenute (altezza cm. 27, inclinazione 30°, peso 5 kg.), per un agevole trasporto e utilizzo anche in condizioni disagiate; ideale per lavori di idraulico, condizionamento, refrigerazi



codice	descrizione	disponibilità
OXY115050	Turbo Set 90 completo	 <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
OXY110600	Lancia saldatura 80 lt./h con punta	
OXY110650	Set punte ad ago di ricambio	
MUJ75400	Impugnatura con lancia	
OXY110000	Impugnatura con lancia, assemblata con tubi, senza riduttori	
OXY110005	Impugnatura con lancia, assemblata con tubi e riduttori	
OXY220500	Riduttore Mignon Ossigeno (M12x1Rh-IT)	
OXY201500	Riduttore Mignon per Maxy gas e Turbo gas (7/16")	

per le bomboline di ricambio vedi [A01 Gas]

**Fornetti per mantenimento elettrodi**









codice	descrizione	disponibilità
PWI-8 230v	Fornetto con termostato e cestello estraibile; capacità 5 kg (ca. 100 pz d.3,2) - pot. 0,13 kW	
PWI-15 230v	Fornetto con termostato e cestello estraibile; capacità 10 kg (ca. 200 pz d.3,2) - pot. 0,27 kW	
TRAUT1054	Fornetto FPM100 - 230V - 130W - max temp. 190°C - 100 elettrodi - 8 kg.	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
TRAUT1055	Fornetto FPM200 - 230V - 350W - max temp. 190°C - 350 elettrodi - 15 kg.	



Prezzi al netto dei costi di trasporto

**Generatori elettrici**



codice	modello	descrizione	disponibilità
<b>Tipologia : 1x230V Monofase Benzina</b>			
	GE 3200 H FAMILY	2,8 kVA - Honda GC190 - 3000 rpm - 35 kg. - aut.1,7 h	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
	GE 4500 HBS	4,9 kVA - Honda GX270 - 3000 rpm - 53 kg. - autonomia 3,1 h	
	GE 7000 BS/GS	6,7 kVA - Honda GX390 - 3000 rpm - 82 kg. - autonomia 2,5 h	
	GE 11000 HBS/GE	11,0 kVA - Honda GX630 - 3000 rpm - 145kg. - autonomia 4,5 h - avvio elettrico	
<b>Tipologia : 1x230V Monofase Diesel</b>			
	GE 4000 LDS/GS	3,6 kVA - Lombardini 15LD350 - 3000 rpm - 64 kg. - aut.4,3 h	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
	GE 6000 DS-DES/GS	5,7 kVA - Yammar L100N - 3000 rpm - 99 kg. - aut.4,6 h	
	GE 6000 DES/GS-LARGE	5,7 kVA - Yammar L100N - 3000 rpm - 120 kg. - autonomia 15 h (18 litri)	
<b>Tipologia : 3x400V Trifase Benzina</b>			
	GE 7500 BS/GS	7,5 kVA (trifase) - 4 kVA (mono) - Honda GX 390 - 3000 rpm - 87 kg. - autonomia 2,5 h	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
<b>Tipologia : 3x400V Trifase Diesel</b>			
	GE 6500 DS	6,5 kVA (trifase) - 4 kVA (mono) - Yanmar L100N - 3000 rpm - 87 kg. - autonomia 4,6 h	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
	GE 6500 DES/DS LARGE	6,5 kVA (trifase) - 4 kVA (mono) - Yanmar L100N - 3000 rpm - 87 kg. - autonomia 15 h (18 litri)	
	GE 12000 LD/GS	12 kVA (trifase) - 6 kVA (mono) - Lombardini 25LD425/2 - 156 kg. - autonomia 8,2 h	

**Altre attrezzature (disponibili su richiesta)**

- n **Affilatrice elettrodi tungsteno**  
Per affilare la punta degli elettrodi da utilizzare nella saldatura tig, senza correre rischi

---

- n Generatori di gas (ossigeno, azoto, idrogeno)

---

- n Motosaldatrici

---

- n Impianti per decapaggio elettrochimico, con liquidi eco-compatibili

---

- n