

ANTINFORTUNISTICA



Protezione della vista e del viso

Maschere a oscuramento automatico Speedglas

Maschere con lamine di protezione interne ed esterne e con filtro automatico che protegge dalle radiazioni ultraviolette e infrarosse; questa protezione è permanente e vale sia per lo stadio di trasparenza che per quello di oscuramento, anche in caso di guasto elettronico.

L'alimentazione è fornita da 2 pile al Litio (3 Volt); dopo circa 30 minuti di inutilizzo il filtro si spegne automaticamente.

Tutti i modelli sono disponibili anche con finestre laterali (SideWindows), finestra filtro ribaltabile (Flex View), sistemi ventilati Adflo.

Maschere



| | codice | modello | lamine est | lamine int | um | disponibilità |
|--|--------|--|------------|------------|----|---|
| | 501805 | Speedglas 9100V con finestre laterali | 526000 | 528005 | nr | |
| | 501815 | Speedglas 9100X con finestre laterali | 526000 | 528015 | nr | ● |
| | 501825 | Speedglas 9100XX con finestre laterali | 526000 | 528025 | nr | <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere |
| | 751120 | Speedglas 100V | | | nr | |
| | 401111 | Speedglas 100F (DIN 11 oppure 12) | | | nr | |

documenti: [Depliant serie 9100 \(eng\)](#)

[Parti di ricambio](#)

| | 3M Speedglas 9100V | 3M Speedglas 9100X | 3M Speedglas 9100 |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Approvals | Conforms to EN 379 | Conforms to EN 379 | Conforms to EN 379 |
| Eye protection | | | |
| Classification* | 1 / 1 / 1 / 2 | 1 / 1 / 1 / 2 | 1 / 1 / 1 / 2 |
| Switching time, light-dark | 0,1 ms (+23°C) | 0,1 ms (+23°C) | 0,1 ms (+23°C) |
| Low TIG Rating | ≥ 1 amp | ≥ 1 amp | ≥ 1 amp |
| Delay (Switching time: dark-light) | User-adjustable 40–1300 ms | User-adjustable 40–1300 ms | User-adjustable 40–1300 ms |
| UV/IR protection | Shade 13 (permanent) | Shade 13 (permanent) | Shade 13 (permanent) |
| Viewing area | 45 x 93 mm | 54 x 107 mm | 73 x 107 mm |
| Light state | Shade 3 | Shade 3 | Shade 3 |
| Dark state | Shade 5, 8, 9–13 (variable) | Shade 5, 8, 9–13 (variable) | Shade 5, 8, 9–13 (variable) |
| Fail/Safe state | Shade 5 | Shade 5 | Shade 5 |
| Solar cell | Yes | Yes | No |
| Battery type | Lithium 3 Volt | Lithium 3 Volt | Lithium 3 Volt |
| Battery lifetime | 2800 hours | 2500 hours | 2000 hours |

Ricambi per serie 9000

| | codice | descrizione | per maschera | cf | um | disponibilità |
|--|------------|----------------------------|------------------|-------|----|---------------|
| | 426000 | Lamine esterne | 9002V - 9002X | 10 pz | nr | ● |
| | TRAF11133N | | | 10 pz | nr | ● |
| | 427000 | Lamine esterne antigraffio | 9002V - 9002X | 10 pz | nr | ● |
| | 428000 | Lamine interne 91x42 | 9002V - SL - 100 | 5 pz. | nr | ● |
| | 428010 | Lamine interne 103x53 | 9002X | 5 pz. | nr | ● |
| | 432000 | Frontalino metallizzato | 9002V - 9002X | | nr | ● |

Ricambi per serie 9100

| | | | | | | |
|--|--------|---------------------------------|------------------|--------|----|---|
| | 526000 | Lamine esterne | tutta serie 9100 | 10 pz. | nr | ● |
| | 528005 | Lamine interne 117x50 | 9100V | 5 pz. | nr | |
| | 528015 | Lamine interne 117x61 | 9100X | 5 pz. | nr | ● |
| | 528025 | Lamine interne 117x70 | 9100XX | 5 pz. | nr | <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere |
| | 532000 | Frontalino metallizzato | tutta serie 9100 | | nr | ● |
| | 533000 | Crociera testa | tutta serie 9100 | | nr | |
| | 168015 | Fascia frontale salvasudore | tutta serie 9100 | | nr | |
| | 422000 | Batterie al litio (conf. 2 pz.) | tutte le serie | | cf | ● |



Sistema filtrante 3M ADFLO



Sistema di filtrazione dell'aria, con Adflo respiratore motorizzato con filtro particellare P(SL) filtro dei gas A1B1E1 o A2 e filtro anti odore; batteria NiMH, flusso d'aria 170 lt/min.; fattore di protezione nominale (NPF) = 50. Su richiesta disponibili con altre maschere (flexView, ClearVision o 3M Visor), o con Fresh-air C ad aria compressa

| codice | descrizione | um | disponibilità |
|--------|--------------------------------------|----|---------------|
| 566605 | Sistema 3M Adflo con Speedglas 9100V | nr | |
| 899020 | Sistema 3M Adflo con Clear Visor | nr | |
| 836010 | Prefiltro | nr | ● |
| 837010 | Filtro particellare di ricambio | nr | ● |
| 837110 | Filtro anti-odore | nr | ● |
| 837120 | Ricambio filtro anti-odore | nr | ● |
| 434010 | Bavarina | nr | ● |
| 834000 | Tubo flessibile standard per 9002 | nr | ● |
| 834016 | Tubo flessibile standard per 9100 | nr | ● |
| 830002 | Kit accessori | nr | ● |

- ritiro presso magazzino di Martinsicuro
- consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
- spedizione nel resto d'Italia, con corriere

documenti: [Scheda tecnica](#)

[Parti di ricambio e Accessori](#)



Maschere a casco con oscuramento automatico

Maschere a oscuramento automatico Trafimet



Per tutti i modelli: Grado di chiarezza Din 4 - Regolazione variabile Din 9-13 - Alimentazione celle solari + batterie

| immagine | codice | descrizione | tempo reazione | | area visiva e peso | um | disponibilità |
|----------|-----------|---------------------------------------|----------------|------------|--------------------|----|---------------|
| | | | > scuro | > chiaro | | | |
| | TRAMSC291 | Lion King 1 Din 9-13 + grinding Din 4 | 0,6 ms | 250-800 ms | 43x98 450 gr. | nr | ● |
| | TRAMSC290 | Lion King 2 Din 9-13 + grinding Din 4 | 0,45 ms | 100-900 ms | 42x96 530 gr. | nr | ● |
| | TRAMSC426 | Puma Lux 1 Din 9-13 | 0,3 ms | 250 ms | 40x96 498 gr. | nr | ● |
| | TRAMSC427 | Puma Lux 2 Din 9-13 | 0,3 ms | 100-500 ms | 40x96 498 gr. | nr | ● |
| | TRAMSC460 | Pantera 4 sensori 5-8/9-13 | 0,05 ms | 100-900 ms | 67x99 560 gr. | nr | ● |

- ritiro presso magazzino di Martinsicuro
- consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
- spedizione nel resto d'Italia, con corriere

Lastrine in policarbonato di ricambio

| maschera | codice | descrizione | misura | conf | um | disponibilità |
|--------------------|-----------|---------------|----------|-------|----|---------------|
| Lion King 1 | TRALVE222 | Prot. Esterna | 89 x 114 | 10 pz | cf | ● |
| | TRALVE223 | Prot. Interna | 46 x 105 | 5 pz | cf | ● |
| Lion King 2 | TRALVE220 | Prot. Esterna | 90 x 110 | 10 pz | cf | ● |
| | TRALVE221 | Prot. Interna | 46 x 103 | 5 pz | cf | ● |
| Puma Lux 1 e Lux 2 | TRALVE179 | Prot. Esterna | 90 x 110 | 10 pz | cf | ● |
| | TRALVE180 | Prot. Interna | 50 x 108 | 10 pz | cf | ● |

- ritiro presso magazzino di Martinsicuro
- consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
- spedizione nel resto d'Italia, con corriere

Maschere a oscuramento automatico Optrel

| | codice | descrizione | tempo reazione | | area visiva e peso | um | disponibilità |
|--------|--------------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------------------|------|---------------|
| | | | > scuro | > chiaro | | | |
| | OPT.1006.110 | e680 Din 4/5-9 e 9-13 | 0,18 ms | 100-600 ms | 50x100 490 gr. | nr | |
| Optrel | OPT.5000.212 | Prot. Esterna curva | | | serie Expert e Satellite | 5 pz | nr |
| Optrel | OPT.5000.001 | Prot. Interna | | | e680-e670-e650 | 5 pz | nr |
| Optrel | MUJWP11474 TRAF11131N | | 51x108 | | e640-osc-ose | 5 pz | nr |

Lastrine in policarbonato per altre maschere

| | codice | descrizione | misura | conf | um | disponibilità |
|-------------|-------------------------|---------------|------------|-------|----|---------------|
| | TRALVE069 TRAF11104N | Prot. Esterna | 75x98 | 10 pz | nr | |
| | TRALVE071 TRAF11138N | | 90x110 | 10 pz | nr | |
| | TRAF11139 | | 97x110 | 10 pz | nr | |
| | TRALVE070 TRAF11102N | | 50x105 | 10 pz | nr | |
| Best Vision | SOGSUAE-OV9 | | 45(46)x105 | 10 pz | nr | |


Altre misure disponibili su richiesta (confezione minima 10 pz per tipo)

Maschere per saldatura a filo ed elettrodo




A caschetto

Maschera a casco in materiale termoplastico caricato con speciali fibre di vetro ad elevata resistenza termica e meccanica, completa di poggiatesta, colore rosso


| | codice | descrizione | misura vetrini | um | disponibilità |
|---|-------------------------|--|----------------|----|---|
|  | UW021006 TRAMSC214.C | M. completa (schermo+crociera+vetrini) | 75x98 | nr | <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere |
| | ... TRAMSC216.C | M. completa con ribaltina (schermo+crociera+ribaltina+vetrini) | 75x98 | nr | |
| | ... TRAMSC215.C | M. completa (schermo+crociera+vetrini) | 90x110 | nr | |
| | TRAMSC214 | solo Schermo S800 75x98 con crociera DF | 75x98 | nr | |
| | TRAMSC216 | solo Schermo S800 75x98 con crociera DF + ribaltina | 75x98 | nr | |
| | TRAMSC215 | solo Schermo S800 90x110 con crociera DF | 90x110 | nr | |
| | TRAGB5328 TRAVCE013 | Crociera di ricambio DF | | nr | |
| | TRASPL000160 | Fascetta tergisudore | | nr | |

A mano

Schermo a mano in fibra compressa o in termoplastica per la saldatura ad arco elettrico con rinforzo interno parafumi; telaio portavetri esterno. Misura vetrini 75 x 98

| | codice | descrizione | misura vetrini | um | disponibilità |
|---|-------------------------|--|----------------|----|---|
|  | UW021007 TRAMSC035.C | M. a mano inclinata completa | 75x98 | nr | <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere |
| | UW021009 TRAMSC031.C | M. a mano "maxi" completa (mis.310x400x175) | 75x98 | nr | |
| | ... TRAMSC030.C | M. a mano "supermaxi" compl. (mis.370x470x240) | 75x98 | nr | |

Vetrini e lastrine trasparenti e inattinici



Lastrine incolori in vetro o in polycarbonato; serve a proteggere il vetro inattico da calore e spruzzi

Vetrini di protezione inattinici a norma EN169

Vetrini inattinici con superficie specchiata colore oro (golden), riflettono circa il 90% del calore

Vetri 75x98

| | codice | descrizione | Din | misura | conf | um | disponibilità |
|--|------------------------|--|---------------|--------|--------|----|---|
| | TRAGB5250 TRALVE033 | V. trasparenti | | 75x98 | 10 pz | nr | <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere |
| | TRAGB5250 TRALVE033 | V. trasparenti (in scatola da 100 pz.) | | | 100 pz | nr | |
| | TRALVE1... | V. scuri Lux-Adc | 9 10 11 12 13 | | 10 pz | nr | |
| | TRALVE1... | V. specchiati Lux-Gold | 9 10 11 12 13 | | 10 pz | nr | |

Vetri 90x110

| | codice | descrizione | Din | misura | conf | um | disponibilità |
|--|------------------------|------------------------|---------------|--------|-------|----|---|
| | TRAGB5252 TRALVE041 | V. trasparenti | | 90x110 | 10 pz | nr | <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere |
| | TRAGB... TRALVE... | V. scuri Lux-Adc | 9 10 11 12 13 | | 10 pz | nr | |
| | TRALVE.. | V. specchiati Lux-Gold | 9 10 11 12 13 | | 10 pz | nr | |

Vetri 50x105

| | codice | descrizione | Din | misura | conf | um | disponibilità |
|--|---------------|----------------|---------------|--------|-------|----|---|
| | NEWVA.VB..... | V. trasparenti | | 50x105 | 10 pz | nr | <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere |
| | NEWVA.VI..... | V. scuri | | | 10 pz | nr | |
| | NEWVA.VS..... | V. specchiati | 9-10-11-12-13 | | 10 pz | nr | |



Protezione della vista

Occhiali con lenti rotonde

mod. 618. Occhiale protettivo saldatori in materiale morbido e resistente al calore, elastico in tessuto con eccellente tenuta; peso gr. 60

mod.540 Flip-Up. Occhiale di protezione a doppia lente ø 50 mm., montatura in nylon, aste anatomiche, protez. impatti



| | codice | descrizione | montatura | lente | um | disponibilità |
|--|------------------------------|----------------------|--------------|--|---------|---|
| | UNI618.01.06.50 TRAOCC095 | O. montatura morbida | EN166-EN175F | Vetro Din 5 U 1 | 5 nr | <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere |
| | UNI540.000.150 | O. flip-up | EN166-EN175F | Vetro Din 5 + neutro 5U1S + 2-1.2U1FT | nr | |

| | codice | descrizione | | um | disponibilità | |
|--|--------------------------|------------------------------------|--|--------|---------------|---|
| | TRALVE002 TRAF11070 | L. ø 50 trasparenti policarb. | | SA 1 | pa | <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere |
| | TRALVE054 TRAF11072.5 | L. ø 50 inattiniche DIN 5 | | 5 SC 1 | pa | |
| | TRAF11072.n | Lenti ricambio ø 50 (DIN da 6 -13) | | | pa | |
| | | | | | | |

Occhiali con lenti sagomate

mod. 566. Occhiale a stanghetta, montatura leggera in nylon, con lenti sagomate e protezioni laterali; protezione da impatti e per saldobrasatura; peso 35 gr.

| | codice | descrizione | montatura | lente | um | disponibilità |
|--|-----------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------|---|
| | UNI566.00.00.50 | Occhiale a stanghetta lenti sagomate | EN 175 FT | Policarb. Din 5 U 1 FT | 5 nr | <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere |
| | UNI566.00.00.00 | | EN 166 FT | Policarb. Neutro 1.2 U 1 FT K | 2- nr | |
| | UNI137.00.35 | L. s. verdi DIN 5 policarb. | | 5 U 1 FT | pa | <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere |
| | UNI137.00.33 | L. s. verdi DIN5 vetro | | 5 SA 2 | pa | |
| | UNI137.00.34 | L. s. neutre vetro | | | pa | |
| | SACLVE014 | L. s. neutre policarb. | | SA 1 S | pa | |

Occhiale a stanghetta protezione raggi UV

Montatura leggera colore nero/verde, design moderno, lenti in policarbonato con protezioni laterali integrate; protezione sopracigliare e ponte nasale; lenti grigio fumo Flash Mirror protezione raggi, antigraffio, antiappannamento

| | codice | descrizione | montatura | lente | um | disponibilità |
|--|-----------------|------------------|-----------|-----------------------------|----|---|
| | UNI546.12.45.02 | O.prot. raggi UV | EN 166 | Grigio fumo 2C-3/5-3.1 U | nr | <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere |

Occhiale a stanghetta protezione impatti

Montatura ultraleggera in materiale anallergico colore blu navy, con protezioni laterali, lente in policarbonato antigraffio, protezione da impatti; disponibile anche con sistema antiappannante, lente Din 3 o 5, lente gialla o fumo

| | codice | descrizione | montatura | lente | um | disponibilità |
|--|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------|----|---|
| | UNI511.02.01.00 | O.prot. impatti | EN 166 F Blue navy | Neutra 2C-1.2 U 1 F | nr | <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere |





Occhiali a mascherina

Mod. 643 - Montatura in nylon, morbida spugna in aderenza al viso, elastico, lente neutra antiappannante, protezione contro gocce, spruzzi e polveri.

Mod. 643 - Montatura in nylon, morbida spugna in aderenza al viso, elastico, lente neutra antiappannante, protezione contro gocce, spruzzi e polveri

Mod. 601 – Ampio campo visivo, versione non ventilata (a tenuta) con lente in policarbonato antigraffio e antifog; protezione completa anche sopraciliare contro gocce, spruzzi, polveri, gas e polveri fine,; disponibile anche con protezione Din 3 o 5, ventilazione indiretta, protezione metalli fusi e incandescenti (marcatore 9). Lenti sostituibili.

Mod. 602 – Montatura in pvc trasparente, fascia elastica in tessuto, lente in policarbonato antigraffio antiappannante; protezione contro gocce e spruzzi. Lenti sostituibili

|  | codice | descrizione | montatura | lente | um | disponibilità |
|---|-----------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------|----|---|
|  | UNI643.00.01.11 | O. prot. impatti | EN 166 34FT | Nera Neutra2-1.2 U 1 FT K N | nr | |
|  | UNI601.03.00.00 | O. prot. compl. | EN 166 345 FT | Policarb. Neutra2-1.2 U 1 FT N | nr | <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere |
|  | UNI602.01.00.00 | O. prot. impatti | EN 166 3 4 B | Policarb. neutraU 1 B N | nr | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | UNI04.20.63 | L. policarbonato per mod. 601 | | | pa | |
| | UNI04.20.64 | L. trasparente per mod. 602 | | | pa | |




Visiere

Semicalotta ergonomica realizzata in materiale anallergico, fascia frontale in spugna antisudore, ribaltabile di 90°, peso gr. 90; schermo in policarbonato iniettato da 1,8 mm. con trattamento antigraffio neutra o verde.




|  | codice | descrizione | um | disponibilità |
|---|------------------|--------------------------|----|--|
| | UNI605.04 | Semicalotta | nr | <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro |
| | UNI607.A7 | Visiera policarb. neutra | nr | <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere |
| | UNI 607.01.00.15 | Visiera policarb. Din 5 | nr | <input checked="" type="checkbox"/> |



Protezione del capo

|  | codice | descrizione | um | disponibilità |
|---|----------|--|----|--|
| | ZAN31013 | Elmetto giallo, polietilene 100%, peso 320 gr. | nr | <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro |
| | ZAN31017 | Sottogola regolabile | nr | <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere |
| | ZAN31016 | Sottogola con 4 punti di ancoraggio | nr | <input checked="" type="checkbox"/> |



|  | codice | descrizione | um | disponibilità |
|---|-----------------------|--|----|---|
| | SOGSPSF-P01 TRAF10669 | Copricapo in pelle fiore morbida, occhiale (mod. UNI603) lenti ø 50, flip-up trasparenti + Din 5 | nr | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | TRAF12136 | Copricapo in pelle crosta marrone, chiusura velcro anteriore, fodera traspirante, cuciture kevlar - En Iso 11611 Classe 2 A1 | nr | <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere |
|  | WEL44-7111 | Maschera in pelle, vetro 110x50 | nr | <input checked="" type="checkbox"/> |



Protezione delle mani

La norma EN388 individua 4 tipi di prove per la protezione contro i rischi meccanici per la resistenza all'abrasione, al taglio, allo strappo, alla perforazione. Il livello di protezione della "Cat. I Disegno Semplice" è per rischi minimi (hobbistica, giardinaggio)

Guanti



Guanti Weldas specifici per protezione dei saldatori, cuciture in kevlar, ampia gamma di prodotti

| | codice | descrizione | norma EN407 - EN388 | mis. | cf | um | disponibilità |
|--|------------|--|---------------------------|------------|----|----|--|
| | WEL10-2392 | G. foderati in cotone, a pollice dritto rinforzato, cuciture in Kevlar, ideale per Mig; L=34 cm. | 413X4X 3124 | L - XL | 1 | pa | ● |
| | WEL10-2101 | G. foderati in cotone, pollice ad ala, ideale per Mig; L=34 cm. | 413X4X 3134 | L - XL | 1 | pa | ● <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere |
| | WEL10-1009 | G.in pelle caprina, manichetta in pelle bovina, dito indice senza cuciture, ideale per Tig | 412X4X 2111 | M - L - XL | 1 | pa | ● |



EN 407: guanti protezione rischi da calore con caratteristiche:



Guanti linea tradizionale

| | codice | descrizione | norma EN388 | mis. | cf | um | disponibilità |
|--|-----------------------|--|----------------|---------------------|-------|----|---|
| | ROSGU106 ZAN10101E | G. in crosta, rinforzati palmo e pollice, con manichetta cm. 15. | 3132 | 10 | 10 pa | pa | ● |
| | ROSGU104 ZAN10100E | G. in crosta, rinforzati palmo e pollice, con manichetta cm. 7 | 3132 | 10 | 10 pa | pa | ● |
| | TRAF20050KN | G. in crosta imbottito, cuciture kevlar | 3132 | 10 | 1 | pa | ● <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere |
| | ZAN11110.10 | G. in fiore di bovina, semplici orlati | 2132 | 9 - 10 | 10 pa | pa | ● |
| | ZAN11110.11 | | | 11 | 10 pa | pa | |
| | ZAN34300 | G. in tessuto Jersey, impregnato in N.B.R., tutto ricoperto, manichetta in tela | 2121 | 9 - 10 | 10 pa | pa | ● |
| | ZANG327 | G. in nylon e spantex nero, spalmati poliuretano grigio sul palmo, dorso arato con polsino | 1131 | M - L - XL - XXL | 10 pa | pa | ● |



| | | | | | | | |
|------------|---|--|-----------|----------|----|--|--|
| ZAN 33051 | G. in nitrile monouso, bordino anti-strappo, pre-polverizzato. Conf.100 pz. | | L9 - XL10 | 1x100 pz | cf | | |
| ZAN12080 | G. fiore dorso crosta, manic. 15 cm. | | | 10 pa | pa | | |
| ZAN14906 | G. in crosta anticalore, foderati internamente, manic. 15 cm. | | | 10 pa | pa | | |
| WEL10-2660 | G. in pelle maialina, dorso areato, chisura in velcro | | L - XL | 1 pa | pa | | |



EN 388: guanti protezione rischi meccanici con resistenza a: a=abrasione; b= taglio; c= strappo; d= perforazione

Guanti basse temperature

| | codice | descrizione | norma EN511 - EN388 | mis. | cf | um | disponibilità |
|--|-----------|--|---------------------------|------|----|----|--|
| | TRAABB092 | G. per protezione bassissime temperature, idoneo per manipolazione azoto liquido | 22 3132 | | | pa | ● <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere |





Protezione dei piedi



| | codice | descrizione | protez. | mis. | um | disponibilità |
|--|----------|---|------------|---------|----|---------------|
| | BASB473 | Metatarsal - S. alta in pelle fiore, suola defaticante, lamina e puntale acciaio, protezione metatarso | S3 MET SRC | 39 ÷ 47 | pa | ● |
| | BASB410 | Welder - S. alta in pelle fiore, suola bidensità PU+gomma HRO, inserto antibatterico con lamina non metallica; puntale acciaio | S3 HRO SRA | 39 ÷ 47 | pa | ● |
| | BASB114N | Classic - S. alta in pelle fiore, suola defaticante, inserto antibatterico con lamina non metallica; puntale acciaio | S3 SRC | 36 ÷ 49 | pa | ● |
| | BASB113N | Classic - S. bassa in pelle fiore, suola defaticante, inserto antibatterico con lamina non metallica; puntale acciaio | S3 SRC | 36 ÷ 49 | pa | ● |
| | BASB626 | Spin - S. bassa in pelle scamosciata | S1P SRC | 39 ÷ 47 | pa | ● |
| | BASB477 | Luna Top - S. alta in pelle scamosciata | S1P SRC | 36 ÷ 47 | pa | ● |
| | BASB476 | Luna - S. bassa in pelle scamosciata | S1P SRC | 36 ÷ 47 | pa | ● |
| | BASB226 | Tag - S. bassa in tessuto tecnico e pelle scamosciata; puntale alluminio | S1P SRC | 39 ÷ 48 | pa | |
| | BASB154 | Smart - S. alta in pelle idrorepellente | S3 SRC | 36 ÷ 49 | pa | ● |
| | BASB153 | Smart - S. bassa in pelle idrorepellente | S3 SRC | 36 ÷ 49 | pa | |

ritiro presso magazzino di Martinsicuro
 consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
 spedizione nel resto d'Italia, con corriere

| | codice | descrizione | protez. | mis. | um | disponibilità |
|--|---------|--|----------------------|---------|----|---------------|
| | BASB712 | Buffalo - S. alta in pelle ingrassata idrorepellente | S3 HRO HI CI SRC | 39 ÷ 47 | pa | |
| | BASB719 | Mammoth - Stivale in pelle ingrassata idrorepellente, suola con ramponi HRO | EN345: S3 HRO HI SRC | 39 ÷ 47 | pa | |
| | BASB182 | Stivale in pelle fiore con cerniera, suola con ramponi | EN345: S3 SRC | 36 ÷ 49 | pa | |



Altri modelli disponibili a catalogo
 Per legenda icone e categorie di sicurezza EN ISO 20345 vedi appendice

Protezione completa del saldatore



Linea alta qualità



WELDAS®

| | codice | descrizione | mis. | um | disponibilità | |
|--|--------------|--|--------------|----|---|---|
| | 44-7300P | Giacca in pelle crosta bovina, cuciture in kevlar, rivetti isolati elettricamente, punti critici rivettati e rinforzati, chiusura con bottoni; dorso con fiamma ritardante | M - 76 cm. | nr | <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere | |
| | | | L - 81 cm. | nr | | ● |
| | | | XL - 86 cm. | nr | | ● |
| | | | XXL - 91 cm. | nr | | ● |
| | 44-7136 | Grembiule in pelle crosta bovina, con cinghie autobilancianti, | 60 x 91 | nr | ● | |
| | 44-7142 | | 60 x 107 | nr | | |
| | 44-7440/7600 | Pantalone in pelle crosta | L - 122 cm. | nr | ● | |

Linea economica

| | codice | descrizione | mis. | um | disponibilità |
|--|----------|--|------------|----|---|
| | ZAN16100 | Giacca in groppone, chiusura centrale con velcro, collo alla coreana | M/L/XL/XXL | nr | ● |
| | ZAN15101 | Grembiule in crosta, lacci in tessuto, rinforzato | 60x90 | nr | ● |
| | ZAN15100 | Grembiule in crosta, lacci in tessuto | 60x90 | nr | ● <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere |
| | ZAN18100 | Ghette in crosta, chiusura in velcro, cm. 30 | 30 cm. | pa | ● |
| | ZAN17100 | Maniche in crosta, con fibbie, mis. cm. 60 | 60 cm. | pa | ● |
| | ZAN19100 | Maniche in crosta, con elastici, mis. cm. 40 | 40 cm. | pa | ● |



Protezione del corpo

Abbigliamento fiamma ritardante

Forniscono protezione dal contatto accidentale con piccole fiamme, schizzi di metallo fuso, calore radiante convettivo e contatto elettrico accidentale di breve durata. Tessuto Flammatex (r)



| | codice | descrizione | mis. | um | disponibilità |
|--|-----------|--|---------|----|---|
| | ZAN806.VE | Tuta intera 100% cotone FR 350 g/mq, cerniera centrale coperta, 2 tasche e 2 taschini al petto chiusi con aletta e velcro, elastico in vita ed al fondo manica | 44 ÷ 64 | nr | ● |
| | ZAN803.VE | Giacca stesse caratteristiche tecniche della tuta intera, chiusura a bottoni coperti, con 2 tasche e 1 taschino | 44 ÷ 64 | nr | ● <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere |
| | ZAN801.VE | Pantalone stesse caratteristiche tecniche della tuta intera, con 2 tasche ant. e 1 post. | 44 ÷ 64 | nr | ● |
| | WORWWS701 | Giacca per fabbro saldatore in cotone 100%, maniche con elastico, personalizzata Uniweld, collo alla coreana, chiusura con bottoni a pressione, polsino con elastico | | nr | |



Norma EN 11611:2008 classe 1 A1



- Norm 1612:2009 A1 B1 C1 E2 F1

Copricapoco (cuffia) per saldatore in raso da 5, 100% cotone ignifugo con trattamento flame retardant, chiusura sottomo con velcro, cuciture in cotone

| | codice | descrizione | norma | um | disponibilità |
|--|----------------------|--|---------------|----|---|
| | MUJWP13020 | Cuffia | | nr | ● |
| | MUJWP13021 | Cuffia prot. posteriore (a lunetta) | EN 420: cat.1 | nr | ● <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere |
| | MUJ13066 (art.12068) | Cuffia prot. totale (con mantella chiusura velcro) | 1 A1 | nr | ● |




Su richiesta disponibili indumenti in **fibra aramidica alluminizzata** a norma EN 470-1 (saldatori) e EN 531 (lavoratori esposti al calore): giacca, pantalone, cappuccio, guanti, ghette



Abbigliamento da lavoro



| | codice | descrizione | mis. | um | disponibilità |
|---|-------------|--|----------------|----|--|
| | ZAN206.BU | Tuta intera Cotone Massaua 100%, 280 grammi al mq. sanforizzato, colore reattivo; chiusura centrale con cerniera coperta, schiena intera, elastico in vita, 2 taschini al petto chiusi con bottoni, 2 tasche anteriori applicate, tasca tecnica su gamba destra, 1 tasca posteriore applicata chiusa con bottone; elastico ai polsi | 44 ÷ 64 | nr | <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere |
|  | ZAN208.BU | Camice Cotone Massaua 100% peso 280 grammi al mq. sanforizzato, colore reattivo; chiusura centrale con bottoni coperti, collo aperto, schiena intera, 2 tasche e 1 taschino applicati; elastico ai polsi | 42 ÷ 64 | nr | |
| | ZAN202.BU | Giubbino | 42 ÷ 64 | nr | |
|  | ZAN201.BU | Pantaloni Cotone Massaua 100%, 280 grammi al mq. sanforizzato, patta con bottoni, 1 tasca ant., 1 tasca post., elastico in vita | 42 ÷ 64 | nr | |
| | ZAN39CAPP-G | Cappotto impermeabile giallo o verde | M-L-XL-XXL-3XL | nr | |
| | WOR5018 | Pantalone con pettorina | | nr | |
| | WOR5017 | Tuta intera 65% poliestere + cotone | | nr | |
| | WOR5017S | Tuta intera 100% cotone | | nr | |
| | WORWWS702 | Giacca 60% cotone + 40% poliestere, chiusura con bottoni, due tasche, polsini con bottoni | | nr | |
| | WORWWS501 | Pantaloni 60% cotone + 40% poliestere, patta con cerniera, due tasche ant., 1 tasca post | | nr | |







Protezione dell'udito

A norma del D.Lgs 262/94 il datore di lavoro deve fare una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nell'ambiente di lavoro, individuando poi le misure di prevenzione e protezione idonee. La valutazione del rumore viene effettuata in base al D.Lgs. 277/91, il quale indica che l'esposizione personale quotidiana di un lavoratore, espressa in dB(A) e calcolata nelle 8 ore giornaliere, non deve superare gli 85 dB(A). Se questo livello viene superato, il datore di lavoro deve mettere a disposizione i DPI protettivi auricolari, rispondenti ai requisiti delle norme EN352-1 (cuffie auricolari), EN 352-2 (cuffie per elmetto), EN 352-3 (cuffie attive).

La scelta dell'otoprotettore può essere fatta con 3 diversi metodi; il più usato considera il SNR ossia l'attenuazione media logaritmica del DPI su tutto lo spettro delle frequenze; al livello del rumore ambientale si sottrae il SNR del DPI e se si ottiene un valore inferiore a 85 dB(A), il dispositivo è idoneo.

Disponibili kit di ricambio (auricolari e imbottiture) per cuffie Peltor

| | codice | descrizione | SNR dB(A) | Peso gr. | um | disponibilità |
|---|---------|--------------------------------------|-----------|----------|----|--|
|  | ROSR200 | Inserto auricolare Ear Classic | 28 | | pa | ● |
|  | ROSR206 | Archetto Aer Caps | 23 | | nr | ● <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere |
|  | ROSR242 | Ricambi per archetto (conf. 10 paia) | 23 | | cf | ● |
|  | ROSSC10 | Cuffia Peltor Optime III - H540A | 35 | 285 | nr | ● |
| | ROSSC08 | Cuffia Peltor Optime II - H520A | 31 | 210 | nr | ● |
| | ROSSC05 | Cuffia Peltor Optime I - H510A | 27 | 180 | nr | ● <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere |
| | ROSSC01 | Cuffia Peltor - H4A | 24 | 135 | nr | ● |
| | BOSS02 | Cuffia Mach1 Bilsom | 23 | | nr | ● |
| | ROSC16 | Kit per Optime III | | | nr | ● <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro |
| | ROSC14 | Kit per Optime II | | | nr | ● <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo |
| | ROSC15 | Kit per Optime I | | | nr | ● <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere |



Protezione vie respiratorie

Maschere facciali filtranti con cinghia in gomma sintetica senza lattice, doppio elastico, imbustate singolarmente, realizzate a norma EN 149:2001. La eventuale presenza della valvola aumenta il comfort, facilitando l'espulsione dalla maschera dell'aria espirata. Mascherine pieghevoli verticalmente (valvola posta su un lato)

FFP1 – Protezione contro polveri fini non tossiche ed aerosol a base acquosa ed oleosa in concentrazioni fino a 4xTLV, efficienza filtrante 78%; levigatura, taglio e perforazione di ferro, ruggine, opere murarie, pietra, marmo

FFP2 – Protezione contro polveri fini a medio-bassa tossicità, fumi e aerosol a base acquosa ed oleosa in concentrazioni fino a 12xTLV, efficienza filtrante 92%; utilizzabile in fase di saldatura e brasatura; levigatura, taglio perforazione di cemento, legno, acciaio, lavori con fibra di vetro e fibre minerali, uso di pitture, vernici, vernici antiruggine.

FFP2 OV – Protezione contro polveri fini a medio-bassa tossicità, fumi e aerosol a base acquosa ed oleosa in concentrazioni fino a 12xTLV; il prefiltro OV è dotato di uno strato di carboni attivi ad alto rendimento contro i danni provocati da vapori organici sotto TLV

FFP3 – Protezione contro polveri, fibre e fumi tossici per concentrazioni fino a 30xTLV; adatto per lavorazione metalli pesanti (cromo, nickel, piombo), manipolazione prodotti farmaceutici.

AIKO
MARCHIO DEPOSITATO

| | codice | descrizione | conf | um | disponibilità |
|--|------------------|---|-------|----|---|
| | UNI30100 ZANM100 | M.monouso FFP1 senza valvola | 10 pz | nr | |
| | UNI30110 ZANM110 | M.monouso FFP1 con valvola | 10 pz | nr | ● <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro |
| | UNI30210 ZANM130 | M.monouso FFP2 con valvola | 10 pz | nr | <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo |
| | UNI31210 ZANM160 | M.monouso FFP2 con valvola + carboni attivi | 10 pz | nr | ● <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere |
| | UNI30310 ZANM170 | M. monouso FFP3 con valvola | 5 pz | nr | ● |

| | codice | descrizione | conf | um | disponibilità |
|--|----------|---------------------------------|------|----|---|
| | ZAN10801 | Semi-maschera in gomma mod. BLS | | nr | |
| | ZAN10810 | Filtro combinato ABEK-P3 | | nr | <input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro |
| | ZAN10350 | Maschera in gomma mod. BLS 150 | | nr | <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo |
| | ZAN10357 | Filtro combinato ABEK-P3 | | nr | <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere |

Disponibili inoltre su richiesta: Maschere e semimaschere con filtri per particolari applicazioni (vapori organici, inorganici, gas acidi, ammoniaci, polveri nocive e tossiche, etc.)