





## ABRASIVI


### Mole da sbavo o grosso

	dimensioni	specifica	cf	um	disponibilità
	Ø 115 x 6,4	A 24 P ferro-inox	25 pz.	nr	●
	Ø 125 x 6,4		25 pz.	nr	●
	Ø 230 x 7,0		25 pz.	nr	●
	Ø 115 x 6,5	A 24 R ferro	25 pz.	nr	●
	Ø 125 x 6,5		25 pz.	nr	
	INEPFM01AA2RS06522 Ø 230 x 6,5	A 24 N	25 pz.	nr	●
IMA2307022F2DSCM AX	Ø 230 x 7,0 Cermax	A30PBF	25 pz.	nr	●

### Mole sottili da taglio (a centro piano)

codice	dimensioni	specifica	cf	um	disponibilità
	Ø 115 x 0,8	A 60 S	50 pz.	nr	●
	Ø 115 x 1,0	A 60 S	50 pz.	nr	●
	Ø 115 x 1,6	A 46 S	50 pz.	nr	●
	Ø 125 x 1,0	A 60 S	50 pz.	nr	●
	Ø 125 x 1,6	A 46 S	50 pz.	nr	●
	Ø 230 x 2,0	A 36 S	50 pz.	nr	●
	Ø 115 x 1,6	A 36 R ferro	50 pz.	nr	●
	Ø 125 x 1,0	A 36 R ferro	50 pz.	nr	●
	Ø 125 x 1,6	A 36 R ferro	50 pz.	nr	●
	Ø 230 x 2,0	A 36 R ferro	50 pz.	nr	●

### Mole da taglio (a centro depresso)

codice	dimensioni	specifica	cf	um	disponibilità
	Ø 115 x 2,5	A 30 N ferro - inox	25 pz.	nr	●
	Ø 115 x 3,2		25 pz.	nr	●
	Ø 125 x 2,5		25 pz.	nr	●
	Ø 230 x 2,5		25 pz.	nr	●
	Ø 230 x 3,2		25 pz.	nr	●

## Dischi lamellari

Dischi a lamelle con supporto in fibra di vetro che si consuma totalmente, con rendimento superiore e minori rifiuti da smaltire.

Abrasivo ossido di zirconio (zirconio) adatto per acciaio inossidabile, acciaio ad alta resistenza, metalli, metalli non ferrosi, alluminio, ghisa; abrasivo in ossido di alluminio (corindone) per metalli, materiali non ferrosi, legno, alluminio; composizione disco ø115: 2x36 lamelle l=25 mm; serie Imach3 con 80 lamelle e abrasivo alta resistenza rendimento oltre il 30% più del classico

### dischi ø 115



codice	abrasivo	supporto	grana	cf	um	disponibilità
ZLF115/XXX (ZLFK)	Zirconio (per inox e ferro)	fibra SD SQ	60 - 80 - 100 - 120	20 pz.	nr	●
ZLFKM/40		fibra IM3 Magnum HD HQ	40	20 pz.	nr	●

### supporto in plastica



ZLNC115/40	Zirconio (per inox e ferro)	plastica IMach3 HD HQ	40	20 pz.	nr	●
ALN115/40	Corindone (per ferro)	plastica/nylon SD SQ	40	10 pz.	nr	●

### dischi ø 125



codice	abrasivo	supporto	grana	cf	um	disponibilità
LFCM/40	Zirconio (per inox e ferro)	fibra HD HQ	40	20 pz.	nr	●
		fibra	80	20 pz.		●
HYVAZLFCV12540	Convex Zirconio	fibra HD HQ	40	20 pz.	nr	●

### dischi ø 180



codice	abrasivo	supporto	grana	cf	um	disponibilità
ZLN180	Zirconio (per acciaio e ferro)	plastica/nylon SD HQ	40 - 60	20 pz.	nr	●

### supporto in fibra - disco ceramicato

codice	abrasivo	supporto	grana	cf	um	disponibilità
IMACE11F040M18P	Ceramicato	fibra SD SQ	40	20 pz.	nr	●

DENSITÀ DELLE LAMELLE / FLAP DISC DENSITY / DENSITÉ DES LAMELLES / DENSIDAD DE LAS LAMINAS



TIPO DI TELA / CLOTH TYPE / TIPE DE TISSUE / TIPO DE TELA



## Mole abrasive per altre applicazioni


Su richiesta:

- mole da taglio e da sbavo specifici per applicazione su acciai inossidabili, acciai alta resistenza, su alluminio, rame e sue leghe, materiali per l'edilizia, ceramica;
- dischi diamantati

## Utensili per preparazione, finitura, satinatura

### Preparazione del pezzo

Dischi Strip-it o Stripper - Disco per la **rimozione rapida** di ossidi e calamina, per la **finitura satinata** di piccole o ampie superfici o per la rimozione di vernici o altri materiali intasanti quali salsedine, ruggine, grasso, olio e cere protettive. Per acciaio inossidabile, acciai normali o speciali, alluminio, titanio, materiali non ferrosi e le loro leghe, fibra di vetro, plastica o vetroresina,



codice	dimensioni	specifica	cf	um	disponibilità
 IMADP115	D. Strip-it ø 115 x 22		1 pz	nr	●
BBLSDR801	D. Strip-it ø 115 x 22		1 pz	nr	●

R. in **strip-it**, per rimozione rapida di ossidi, calamina, vernici, salsedine, ruggine, grasso, finitura satinata

 BBLSRF851	R. 100x100 stripper		1 pz	nr	
---	---------------------	--	------	----	--

### Utensili per la finitura del pezzo

Unitized DPCS - Realizzati con materiale non tessuto pressato a caldo, i dischi Unitized sono caratterizzati da eccezionale capacità di finitura e grande resistenza a strappi e intasamento. Consigliati per **leggera sbavatura e finitura** di tutti i tipi di metallo e per ripresa di passaggi precedenti di smerigliatura, sono ottimi per la rimozione di piccole saldature e di ossidi.


codice	dimensioni	specifica	cf	um	disponibilità
 IMADPCS115	Unitized DPCS - grana fine - densità media		1 pz	nr	●
BBLNHP001	Tela abrasiva a mano 120X180 mm A/O		1 pz	nr	●

Ruote ø 100 x 100 foro 19 mm. per satinatrice, con sistema a quattro chiavette per miglior trascinamento e rapido inserimento dell'utensile


codice	dimensioni	grana	cf	um	disponibilità
--------	------------	-------	----	----	---------------

**bibielle**

R. in **tela al corindone**, per rimozione e pulitura cordoni di saldatura, smerigliatura/finitura di ampie superfici piane, concave o convesse

 BBLRF0611	R. 100x100 in tela corindone	P 40	4 pz	nr	
BBLRF0613		P 60	4 pz	nr	
BBLRF0614		P 80	4 pz	nr	
BBLRF0616		P120	4 pz	nr	


R. **mista in tela e tessuto non tessuto**, per sbavatura leggera e pulitura, rimozione di segni di lavor.precedenti e di ossidazioni, finitura satinata

 BBLRF0805	R. 100x100 mista	A/O 100/F	4 pz	nr	
BBLRF0807		S/C 240/F	4 pz	nr	

R. in **tessuto non tessuto**, a bordi ondulati, finitura satinata di ampie superfici

BBLRFV707	R. 100x100 tnt ondulato	Fine	4 pz	nr	
-----------	-------------------------	------	------	----	--

### Utensili per la lucidatura

codice	dimensioni	specifica	cf	um	disponibilità
 BBLBFD001	Disco in feltro - supp.fibra		1 pz	nr	
BBLBFP001	Pasta medio grossa - azzurra (panetto 156x52x35 - 500 gr.)		1 pz	nr	Pasta abrasiva blu, pasta medio/grassa per rifinitura, brillantatura e secondo passaggio. Si utilizza con dischi in cotone e feltro su acciaio, zama e ottone

SOGSANO-P01	<b>Crema lucidante</b>	in crema	1 kg.	kg	Crema fluida, specifica per lucidatura dell'acciaio inox. Non è un detergente ma un polish, vale a dire una pasta abrasiva finissima scopersa in una
			5 kg.	kg	

## LAME (SEGHE) A NASTRO

La scelta della misura dei denti (denti per pollice) è determinata dalla misura e dal tipo di materiale da tagliare (solidi rettangolari, solidi tondi, profilati, tubi e acciai per costruzioni); maggiore è la dimensione del solido da tagliare o lo spessore del profilato, minore è il numero dei denti per pollice richiesto.

Per calcolare il prezzo della lama pronta all'uso occorre moltiplicare la lunghezza (differente da modello a modello) per il prezzo al metro e sommare il prezzo della saldatura dell'anello.



### Lame Lotus M42

Lama universale per tagli generici su acciai convenzionali



#### misure unitarie

dim.pollici	dimensioni mm.	denti per pollice	um	disponibilità
3/4" x .035	19 x 0,9	4/6, 5/8, 6/8, 6/10, 8/12, 10/14	nr	
1 x .035	27 x 0,9	2/3, 3/4, 4/6, 5/8, 6/8, 6/10, 8/12, 10/14	nr	
	saldatura		nr	

#### esempio di lame più diffuse

codice	tipo macchina	Dimensioni mm. Larghezza x Spessore	um	disponibilità
	Thomas Zip290 - Bianco 270 - Shark 250 - FMB 250 - Thomas 265	2450x27x0,9	nr	
	Shark 260	2750x27x0,9	nr	
	Macc SB310, SB270, Special 300	2825x27x0,9	nr	
	Thomas 350	2925x27x0,9	nr	
	Shark 280	2950x27x0,9	nr	
	Macc Special 360	3010x27x0,9	nr	
		3100x27x0,9	nr	
	Shark 320	3150x27x0,9	nr	

### Olio per seghe a nastro



Olio da taglio

ROCUT è un olio da taglio sintetico spray altamente lubrificante con un additivo anticorrosione e EP (estreme pressioni).

Indicato per le seguenti lavorazioni: fresatura, alesatura, brocciatura, foratura, filettatura.

ROCUT viene utilizzato per lavorare, metalli duri, acciai ad alto tenore di carbonio, al nichel, al manganese e sue leghe, inox 18/8, acciai per stampi e utensili.

ROCUT ha le seguenti caratteristiche: - Lavabile con acqua; Non emana fumi sgradevoli; Per tagliare, filettare, forare, fresare; Adatto per metalli duri e Inox; Non contiene solventi

	codice	descrizione	conf	um	disponibilità
	PAVEMULSOILS	Olio emulsionabile	5 lt.	cf	●
	SIL13050/05P	<b>Rocut 200</b> - Olio emulsionabile, semi-sintetico, "minerale", diventa trasparente con acqua, biodegradabile	5 lt.	cf	●
	SIL13049/05P	<b>Rocut 100</b> - Olio emulsionabile, semi-sintetico, diventa bianco con emulsione in acqua, biodegradabile	5 lt.	cf	●
		<b>Rocut 100</b> - Spray 400 ml		nr	●