

CANNELLI MULTIUSO



Micro-flam Mujelli



Cannello ossi/propano di ingombro ridottissimo per la saldo-brasatura di piccoli particolari, adatto soprattutto per gioielleria, meccanica dentaria, hobbistica, lavori di precisione, lavorazione del vetro.

Il cannello dispone di 5 diversi tipi di punta (forniti di serie) grazie ai quali è possibile realizzare diversi tipi di saldature; per cambiare spessore di saldatura si cambia solo la punta, non tutta la lancia; pesa 165 grammi. I riduttori di secondo stadio vanno collegati in uscita alle valvole di sicurezza montate su normali riduttori di pressione sulla bombola

codice Ad	codice Gpl	descrizione	um	disponibilità	note
x	MUJ17000	Micro-flam kit completo (senza tubi)	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno,	
x	MUJ90010 + MUJ90020	Tubi assemblati (coppia ossigeno + gpl)	nr	Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere	

Jet Soud Mujelli



Cannello per saldo-brasatura leggero e maneggevole, concepito per frigoristi ed installatori di impianti di condizionamento; dotato di regolazione a spillo dell'ossigeno (rubinetto assiale con la lancia); accessoriabile con porta-punte biforcuto e con lance curvabili; peso 310 grammi.

Fornito di serie con 7 punte (litri/ora 40, 63, 100, 160, 250, 315, 400); per cambiare spessore di saldatura si cambia solo la punta, non tutta la lancia

codice Ad	codice Gpl	descrizione	um	disponibilità	note
MUJCS18000 0767919	MUJCS18100 0767920	Jet Soud completo	nr	●	
MUJ0764572		Jet Soud completo acetilene e gpl, con ptg fisso e valvole sic. integrate	nr	●	
MUJCS18005 L192111	MUJCS18105 548800100122P	Stella 7 punte di ricambio	nr	●	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno,
??	??	Punta di ricambio 100; 160; 250; 315; 400 lt./h	40; 63; nr	●	Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
		Porta punte biforcuto (senza punte)	nr		
22290277	x	Lancia curvabile 225; 315 lt./h	160; nr	●	

Mini Mujelli



Cannello per saldatura e taglio, con impugnatura in alluminio.

Adatto per le operazioni di saldatura e taglio nella piccola e media carpenteria, ideale per carrozzieri e frigoristi, permette la saldatura fino a 10 mm. di spessore e il taglio (con apposite lance) fino a 50 mm

codice Ad	codice Gpl	descrizione	um	disponibilità	note
MUJ20000	0764567	Impugnatura in alluminio	nr	●	
MUJ 20200 ... 21000	x	Lancia + punta saldatura	nr	●	
x	MUJ 22200 ... 22800	25+1250 lt/h per Acetilene; 80+1250 lt./h per Gpl	nr	●	
MUJ21200 ... 21900	x	Punta saldatura	nr	●	
x	MUJ23100 ... 23700	25+1250 lt/h per Acetilene; 80+1250 lt./h per Gpl	nr	●	
MUJ 23800 - 23900 - 24000	x	Lancia saldatura curvabile 160; 225; 315 lt./h	nr	●	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro
x	MUJ25900	Lancia saldatura biforcuta 160 lt./h	nr	●	<input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
MUJ25000	MUJ25500	Lancia riscaldamento + punta 800-1250 lt./h	nr	●	<input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
MUJ25100	MUJ25600	Punta riscaldamento 1250 lt./h	800- nr		
MUJ0766131	MUJ0766133	Lancia da taglio a leva (senza punta)	nr		
MUJ26000 0766130	MUJ26500 0766132	Lancia da taglio a rubinetto (senza punta)	nr	●	
MUJ27777 076.....	x	Punta da taglio monoblocco spessori: 10; 20; 50 mm.	nr	●	
x	MUJ27577 076....	Punta da taglio 2 pezzi spessori: 3; 10; 20; 50 mm.	nr	●	

Mujver Mujelli

Cannello per saldatura, taglio e riscaldamento, con impugnatura in alluminio (leggerezza e manovrabilità) o in ottone (robustezza e durata); componibile con lance da saldatura (fino a 50 mm./5.000 litri/h - il litraggio approssima lo spessore saldabile), da riscaldamento e da taglio (fino a 300 mm.) ; saldatura solo con acetilene

codice Ad	codice Gpl	descrizione	um	disponibilità	note
MUJ40000 0764568		Impugnatura in alluminio	nr	●	
MUJ40100		Impugnatura in ottone	nr	●	
<i>Lancia + punta per saldatura</i>					
MUJ 40200 ... 40400	x	40; 80; 160; 225; 315 lt./h	nr	●	
MUJ 40450 ... 40550	x	500; 800; 1250 lt./h	nr	●	
<i>Punta per saldatura</i>					
MUJ 40855 ... 40890	x	Punta saldatura 80; 160; 225; 315 lt./h	40; nr	●	
MUJ 40900 ... 40920		Punta saldatura 500; 800; 1250 lt./h	nr	●	
<i>Lancia curvabile per saldatura</i>					
MUJ 42700 ... 42850	x	Lancia saldatura curvabile 225; 315; 500 lt./h	160; nr	●	
<i>Lancia da riscaldamento per acetilene</i>					
MUJ43000	x	Lancia riscaldamento + punta lt./h	1250 nr	●	
MUJ43170	x	Punta di ricambio	nr		
MUJ 43050 - 43100 - 43150	x	Lancia riscaldamento + punta 3150; 5000 lt./h	2500; nr	●	
<i>Lancia da riscaldamento per propano</i>					
x	MUJ43581	Lancia riscaldamento + punta lt./h	1800 nr	●	
x	MUJ43601 MUJ43651	Lancia riscaldamento + punta 3150; 5000 lt./h	nr	●	
x	MUJ43701	Lancia riscaldamento + punta 8000 lt./h	nr		
x	MUJ44300	Lancia riscaldamento a pettine multiforo 3150 lt./h	nr		
<i>Lance da taglio</i>					
MUJ46050		Lancia taglio a leva punte IC max 300 mm.)	(per nr	●	
MUJ46000		Lancia taglio a rubinetto punte IC max 300 mm.)	(per nr	●	
MUJ45001 0763033 MUJ45501 0763075		Lancia taglio Progress a rubinetto punte piatte max 100 mm.)	(per nr	●	
MUJ45005		Lancia taglio Progress a leva (per punte piatte max 100 mm.)	nr		

Le nuove lance Progress, a norma ISO 5172, riducono drasticamente il rischio di ritorni di fiamma, grazie al doppio iniettore; è consigliabile utilizzare punte piatte monoblocco

CANNELLI da TAGLIO



Modello NM-250 Harris



Per taglio spessori fino a 250 mm., leva ossigeno in acciaio inox con clip di bloccaggio; tre tubi a triangolo; testa 90° e 70°; punte miscelatrici attacco conico.

codice	descrizione	L= mm.	um	disponibilità	note
NM-250-GB	mod. NM-250 con leva, testa 90°, senza punta	480	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro	
NM-250-835-GB		835	nr	<input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo	
NM-250-1000-GB		1000	nr	<input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere	

Modello 880 Harris



Per taglio spessori medi, fino a 200 mm., leva in acciaio inox con clip di bloccaggio; tre tubi a triangolo; lunghezza 460, 530, 835; punte attacco piano

codice	descrizione	L= mm.	um	disponibilità	note
880-NM-GB	mod. 880 con leva, testa 90°, senza punta	480	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno	

Modello 62 Harris



Per taglio di **grossi spessori** (fino a 300 mm.), riscaldamento, taglio ed estrusione rivetti, scriccatura; tre tubi; testa e leva in ottone forgiato; testa a 90°, 70° e 180°; lunghezza 460, 530, 835, 900, 1210, 1500, 2000; punte attacco piano.

Dotato del miscelatore iniettore "F" che produce la fiamma più calda con la più bassa pressione di gas combustibile

codice	descrizione	L= mm.	um	disponibilità	note
62-5F	mod. 62 con leva, testa 90°, senza punta	460	nr		
62-5FL-835		835	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro	
62-5FL-1250		1210	nr	<input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo	
62-5FL-1500		1500	nr	<input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere	
62-5FL-2000		2000	nr		



New-Mixer Mujelli



Cannello da taglio per spessori fino a 300 mm., ideale fino a 200 mm., con miscelazione in punta (punte coniche IC), comandi sulla parte anteriore dell'impugnatura; versioni a leva o a rubinetto; lunghezza standard 52 cm. o allungati 85 e 115 cm.; testa dritta 180° o 90°

	descrizione	L= mm.	um	disponibilità	note
MUI66711	New-Mixer con leva, testa 90°, senza punta	520	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro	
MUI66717		850	nr	<input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo	
MUI66719		1150	nr	<input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere	

PUNTE DA TAGLIO



Punte da taglio tipo IC

Punte da taglio attacco tipo IC (International Cone), automiscelanti a 3 coni (coniche). Adatte per lancia taglio Mujver, cannelli New-Mixer e New Sider (miscelazione in punta)

codici		descrizione	range taglio		um	disponibilità	note
per Acetilene	per Gpl		Ad	Gpl			
46500	47200	 Punta taglio IC (Mujelli)	3-6	3-10	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere	
46550	47250		5-12	10-25	nr		
46600	47300		10-75	25-75	nr		
46650	47350		70-100	75-125	nr		
46700	47400		90-150	125-175	nr		
46750	47450		140-200	175-225	nr		
46800	47500		190-300	225-300	nr		

codice Ad	codice Gpl	descrizione	misura	range mm.	um	disponibilità	note
8290-ANME-1	8290-PNME-1	 Punta taglio IC (Harris)	1/32"	0-6	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere	
8290-ANME-2	8290-PNME-2		3/64"	6-12	nr		
8290-ANME-3	8290-PNME-3		1/16"	12-75	nr		
8290-ANME-4	8290-PNME-4		5/64"	75-150	nr		
8290-ANME-5	8290-PNME-5		3/32"	150-200	nr		
8290-ANME-6	8290-PNME-6		7/64"	200-250	nr		
8290-ANME-7	8290-PNME-7		1/8"	250-300	nr		



Punte da taglio tipo piatto

Punte da taglio, in 2 pezzi, per cannelli con miscelazione in testa (piatte); disponibili per Propano (marcatura NX) e per Acetilene (marcatura AC o H1F)

codice Ad	codice Gpl	descrizione	spessore mm.	range	um	disponibilità	note
45310	64500	 Punta taglio piatte in 2 pezzi (Mujelli)	10	10-15	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere	
45325	64550		25	15-25	nr		
45350	64600		50	25-50	nr		
45375	64650		75	50-75	nr		
45400	64700		100	75-150	nr		
x	64750		150	150-200	nr		
x	64800		300	200-300	nr		

Punte da taglio **monoblocco**, solo per acetilene, per lance e cannelli con miscelazione in testa (ad es. lancia Progress per impugnatura Mujver), riscaldamento multiforo

codice Ad	codice Gpl	descrizione	spessore mm.	range	um	disponibilità	note
64410	x	 Punta taglio piatte monoblocco (Mujelli)	10	10-25	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere	
64420	x		25	15-25	nr		
64425	x		50	25-50	nr		
64430	x		75	50-75	nr		
64435	x		100	75-150	nr		

codice Ad	codice Gpl	descrizione	spessore mm.	range	um	disponibilità	note
6290-0AC	6290-0NX	 Punta taglio piatte 2 pezzi (Harris)	15	10-15	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere	
6290-1AC	6290-1NX		25	15-25	nr		
6290-2AC	6290-2NX		50	25-50	nr		
6290-3AC	6290-3NX		75	50-75	nr		
6290-4AC	6290-4NX		150	75-150	nr		
6290-5AC	6290-5NX		200	150-200	nr		
6290-6AC	6290-6NX		300	200-300	nr		

Su richiesta punte con alto preriscaldamento, punte speciali per scriccatura, taglio rivetti etc, applicazioni con metano, propilene, altre miscele infiammabili

CANNELLI COMBUSTIBILE + ARIA (senza ossigeno)

Cannelli aria + propano

Cannelli professionali a norma EN731, in ottone, adatti per lavori di **impermeabilizzazione, asfaltatura e lavorazioni termoplastiche**; attacco al tubo con raccordo ad ogiva 3/8"; braccio corto (L=200 mm.) o lungo (L=300 mm.); anche con accensione piezoelettrica e/o valvola di regolazione sull'impugnatura; campane in acciaio trafilato e brunito ø 50, 60, 70. Peso del cannello CPL60 circa 860 gr.

Narcisi è azienda leader nel settore del campo delle impermeabilizzazioni e posa di membrane



codice	descrizione	L= mm.	campana	um	disponibilità	note
NARPC50	Cannello semplice corto	200	50	nr		
NARPC60 o NARPC70		200	60 o 70	nr		
NARPL50	Cannello semplice lungo	300	50	nr		
NARPL60 o NARPL70		300	60 o 70	nr		

Cannelli aria + Mapp oppure miscele

Cannello Bernzomatic T757, corpo in alluminio, punta in ottone, raggiunge la temperatura di 1980 °C; ideale per rame; consumo circa 250 gr/ora.

Questi cannelli sono alimentabili con bombole di Mapp Gas da 450 gr. (attacco diretto CGA600) o Maxy Gas da 350 gr. (con adattatore 7/16"-CGA600) o con tubo raccordato da 1,5 mt.



codice	descrizione	um	disponibilità	note
OXY574101	Cannello polifunzionale CGA600	nr		
OXY490280	Adattatore CGA600 - 7/16	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro	
OXY170490	Tubo raccordato rubinetto Mapp + attacco CGA600	nr	<input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo	
OXY170430	Tubo raccordato rubinetto Maxy Gas + attacco CGA600	nr	<input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere	
OXY690000	Mapp-Flex. Tubo 2 mt. raccordato rubinetto att. Mapp + impugnatura con prolunga L=100 + bruciatore OT 22	nr		
OXY690001	Maxy-Flex. Tubo 2 mt. raccordato rubinetto att. Maxy Gas 7/16" + impugnatura con prolunga L=100 + bruciatore OT 22	nr		
OXY572590 MUJ74645	Laser. Rubinetto fisso att. 7/16" Propan-Butano + OT ø 22	nr		

Sistema **Oxywelder**. Sistema componibile per lavori di impermeabilizzazione, asfaltatura e lavorazioni termoplastiche, completo di impugnature, prolunghe, bruciatori (4 diverse tipologie denominate OT, Turbo, FE, ASP), tubi raccordati, accessori

codice	descrizione	um	disponibilità	note
--------	-------------	----	---------------	------

Kit welder: tubo + impugnatura + prolunga + bruciatore

OXY584600	Impugnatura c/rubinetto	nr			
OXY584650	Impugnatura c/rubinetto e leva	nr			
OXY584710	Prolunga	100	nr		
OXY584720		200	nr		
OXY584740		400	nr		
OXY584760		600	nr		
OXY583800	Bruciatore serie "OT"	14,5	nr		<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere
OXY583801		18	nr		
OXY583802		22	nr		
OXY584827		21	nr		
	Bruciatore serie "turbo" (ø 21/25/28)	25	nr		
		28	nr		
OXY444500	Tubo raccordato 8x13 L=1,5 mt., att. CH25 - 3/8"	nr			
OXY570702	Punta stagnatrice	nr			
OXY570800	Spatola	nr			
OXY583805	Cercoflamme (M10x1)	nr			

Kit copper: impugnatura + lancia (+tubo)

OXY584890	Lancia con mazzetta in rame	nr		
OXY570750	Mazzetta in rame 165 gr.	nr		
OXY584700	Gancio di sostegno	nr		

ACCESSORI



Valvole di sicurezza per impugnatura

Il ritorno di fiamma è un evento pericoloso in cui succede che il gas alla pressione più alta (ossigeno) risale nel tubo del gas con pressione più bassa (acetilene o propano) (r. di gas); oppure rientra nella lancia con un rumore di detonazione a ripetizione (r. di fiamma semplice); oppure rientra nella lancia e continua a bruciare nel miscelatore (r. di fiamma sostenuto) o addirittura arriva nei tubi fino ai riduttori (r. di fiamma esplosivo).

I ritorni di fiamma e/o di gas sono causati dall'alterazione dell'equilibrio fra velocità di uscita della miscela e velocità di combustione. Tutti gli elementi che frenano l'uscita del gas (lunghezza eccessiva dei tubi, valvole antiritorno difettose, punte o lance intasate o otturate da proiezioni di materiali) sono cause di ritorno di fiamma. Poiché ogni valvola di sicurezza crea una diminuzione di portata / pressione, normalmente occorre montare 1 valvola sul riduttore di pressione e una sull'impugnatura oppure, al posto di quest'ultima, una valvola lungo i tubi, a circa 1 mt. dal cannello.

Attenersi inoltre alle pressioni di utilizzazione dei gas consigliate.

Le valvole si applicano all'impugnatura (1/4" per imp. tipo Mini o 3/8" per imp. tipo Mujver) e possono ospitare sul portagomma tubi da 6 a 8 mm. di diametro interno; hanno le funzioni di antiritorno fiamma e antiritorno gas, portata max 40 m3/h ossigeno e 10 m3/h acetilene.

Disponibili anche con uscita filettata per accogliere dado con portagomma o valvola di sicurezza

att. 1/4"	att. 3/8"	descrizione	um	disponibilità	note
MUJ80910	MUJ80900	Valvola MV93 TF (tubo-filetto) per Ossigeno	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo	
MUJ80960	MUJ80950	Valvola MV93 TF (tubo-filetto) per Acetilene / Gpl	nr	<input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere	
	FAIGVS4007	Valvola per Ossigeno	nr		due funzioni, uscita 3/8" senza ptg
	FAIGVS4008	Valvola per Acetilene	nr		

Innesti rapidi

Raccordi rapidi auto-otturanti a norma EN561, per collegare e scollegare rapidamente i tubi di gomma dal riduttore (ad es. per sostituire il cannello con cui si lavora o per smontarlo al termine del turno di lavoro in cantiere).

codice		descrizione	um	disponibilità	note
dx per ossigeno	sx per acetilene				
MUJ91855 00694007	MUJ91875 00694002	Innesto rapido 3/8"	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo	att. 3/8" su lato impugnatura + innesto presa + portagomma d. 8 mm.
MUJ91865 30013760	MUJ91885 30015016	Portagomma auto-otturante	nr	<input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere	

per dadi, portagomma e raccorderia vedi [A09 Accessori e Kit]

Ricambi per cannelli


codice	descrizione	um	disponibilità	note
vari codici	Rubinetto impugnatura Mini o Mujver; per lance e cannelli da taglio	nr		
vari codici	Dado premilancia per impugnatura Mini o Mujver	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro	
vari codici	Dado premipunta per lance e cannelli da taglio	nr	<input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo	
	O-ring piccolo iniettore lance Mini (3,4x1,9)	nr	<input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere	
	O-ring grande codulo lance Mini (11,0x2,0)	nr		

Compassi e carrelli

codice	descrizione	um	disponibilità	note
MUJ95020	Compasso completo per Mujver	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro	
MUJ94000	Asta per carrello guida 250 mm. (lungh. utile 200 mm.)	nr	<input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo	
MUJ94100	Carrello per lance e cannelli da taglio	nr	<input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere	

Tubo gomma per ossigeno e gas combustibili

Tubo in gomma, singolo o binato elettrosaldato; pressione max 20 bar
I tubi sono marcati EN 559 e non hanno scadenza.

codice	descrizione	conf. mt.	um	disponibilità	note			
MUJWP90300	Tubo gomma binato ossigeno + acetilene ϕ 8 x 15	sfuso	mt	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere				
		15+	mt					
		100+	mt					
MUJWP90250	Tubo gomma binato ossigeno + acetilene ϕ 6 x 13	sfuso	mt					
		15+	mt					
		100+	mt					
MUJ272333044030	Tubo gomma binato ossigeno + acetilene ϕ 4 x 11	sfuso	mt					
		25	mt					
KEM513	Tubo gomma binato ossigeno + propano ϕ 3,5 x 8 (EN 1327)	sfuso	mt					
		15+	mt					
MUJWP90200	Tubo gomma ossigeno ϕ 8 x 15	sfuso	mt					
		15+	mt					
		100+	mt					
MUJWP90100	Tubo gomma acetilene ϕ 8 x 15	sfuso	mt					
		15+	mt					
		100+	mt					
NEWVA.GP.815SF	Tubo gomma propano (arancione) 8 x 15	sfuso	mt					
		15+	mt					
NARTENML10	Tubo gomma propano (arancione) 8 x 16, con raccordi, conf. 10 mt.		nr					

Su richiesta disponibili tubi rinforzati per ossigeno per lance termiche

Avvolgitubo

codice	descrizione	um	disponibilità	note
FAI8081522	Avvolgitore per tubo binato mt. 20	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo	

Valvole di sicurezza tubo-tubo

Proteggono contro i ritorni di fiamma e contro i ritorni di gas


codice		descrizione	um	disponibilità	note
per ossigeno	per acet./gpl				
MUJ80700	MUJ80750	Valvola MV93 TT (tubo-tubo ϕ 8)	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere	
HAR188-TTR6	HAR188-TTL6	Valvola 188-TT (tubo-tubo ϕ 6)	nr		
OXY130300	OXY130310	Valvola doppia protezione (tubo-tubo ϕ 3,5)	nr		

Accenditori

Ideale per accendere qualsiasi tipo di cannello da saldatura e taglio, senza usare i comuni accendini per sigarette

codice	descrizione	um	disponibilità	note
MUJWP93410	Accenditore a tazza	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere	
MUJWP93510	Pietrine ricambio per accenditore a tazza (ns.cf.12 pz)	nr		

Utensili di utilità

codice	descrizione	um	disponibilità	note
MUJWP95070 F161054EMB	Alesatore pulisci punte ϕ 0,5 - 2,3 mm	nr	<input checked="" type="checkbox"/> ritiro presso magazzino di Martinsicuro <input checked="" type="checkbox"/> consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo <input checked="" type="checkbox"/> spedizione nel resto d'Italia, con corriere	
TRAGB5201 MUJ15011101	Specchio di saldatura manuale; impugn. rigida	nr		
MUJ15010101	Specchio di saldatura magnetico; impugn. flessibile	nr		
TRAGB5202 MUJ15013101	Specchio di ricambio 70x80 mm.	nr		

Vedi anche:

Fascette stringitubo
Carrelli portabombole
Kit assemblati

Antinfortunistica e sicurezza (occhiali, abbigliamento fiamma ritardante, coperte anticalore, dispersori di calore)

Disponibili su richiesta:

lance termiche

Il sistema di taglio con lancia termica prevede i seguenti elementi: valvola di intercettazione, riduttore di pressione specifico, tubo flessibile autoestingente; avvolgitore, valvola di sicurezza, portancia e lancia termica in senso stretto (diametro variabile da 6 mm. a 21 mm.).

cannelli per macchine ossitaglio e pantografi;

cannelli ossitaglio per demolizione,

cannelli scaricatori, per eliminare difetti su blumi, brame e billette;

cannelli per taglio acciaio legati e inossidabili con polvere di ferro, compresi distributori fissi o carrellati di polvere di ferro e sacchetti di polvere di ferro;

pantografi

cannelli per sistemi automatici di taglio ossi-acetilenico