



Listino saldatrici | Welding equipment price list

www.uniweldsrl.it

SKYLINE 33

SKYLINE 33 è un generatore di corrente per il taglio al plasma dei metalli di nuova concezione, nato per soddisfare anche il professionista più esigente. Il generatore permette tagli di qualità senza sbavature a rovescio, su lamiere sia sottili che di medio spessore in acciaio dolce, acciaio inox, alluminio e le sue leghe. L'accensione dell'arco pilota è avviata tramite partenza LIFT. Inoltre, grazie all'innovativa funzione del controllo della potenza d'ingresso, è adatto per l'utilizzo con qualsiasi gruppo elettrogeno (minimo 3kVA) sfruttando al massimo tutta l'energia disponibile.

SKYLINE 33 is an innovative current generator for the plasma cutting of metals, designed for even the most discerning professional. The generator gives excellent quality cuts without burring on the reverse for both fine and medium thick sheets in soft steel, stainless steel, aluminium and aluminium alloys. The pilot arc is initiated by starting LIFT. Furthermore, with the innovative intake power control function it is ideal for using with any sort of generating sets (minimum 3kVA) exploiting all its available energy.



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

SKYLINE 33

Tensione di alimentazione	Main voltage	1x230V~ 50-60Hz
Fusibile di linea ritardato	Delayed line fuse	16A - 400V~
Massima potenza assorbita	Max. absorbed power	3.8 kW
Gamma di regolazione della corrente	Current range	10÷33A
Fattore di servizio	Duty cycle	33A 30% 25A 60% 20A 100%
Tensione a vuoto	Open circuit voltage	253V
Spessore max. su acciaio dolce	Max. thickness on mild steel	15 mm
Spessore max su acciaio inox	Max. thickness on stainless steel	10 mm
Grado di protezione	Protection class	IP23S
Peso	Weight	4.4 Kg - 6.0 Kg*
Dimensioni (LxPxH)	Dimension (WxDxH)	111x270x246 mm
Norme costruttive	Applicable standards	EN 60974
Lunghezza cavo torcia	Torch cable lenght	4 m

* con torcia | with torch