

SKYLINE 60

Generatore di corrente per il taglio al plasma dei metalli, nato per soddisfare anche il professionista più esigente. Allo stesso tempo è utilizzabile con estrema semplicità anche dall'operatore meno esperto, garantendo comunque risultati sempre eccellenti. E' adatto per un utilizzo in lavorazioni di carpenteria media e leggera. Il generatore permette tagli di qualità senza sbavature a rovescio, su lamiere sia sottili che di medio spessore in acciaio dolce, acciaio inox, alluminio e le sue leghe. Un dispositivo automatico di riaccensione dello stesso permette il taglio ininterrotto di lamiere forate e grigliati.

Inverter power source for the plasma cutting of metals, designed for even the most discerning professional, while being extremely simple to use for the less experienced operator to guarantee results that are always perfect. It is designed for use in light-to-medium structural steel works. The generator gives excellent quality cuts without burring on the reverse for both fine and medium thick sheets in soft steel, stainless steel, aluminium and aluminium alloys. An automatic restart device allows the continuous cutting of punched plates and grids.



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

SKYLINE 60

Tensione di alimentazione	Main voltage	3x400V~ 50-60Hz
Fusibile di linea ritardato	Delayed line fuse	12A - 400V~
Massima potenza assorbita	Max. absorbed power	7.0 kW
Fattore di potenza	Power factor	0.92
Gamma di regolazione della corrente	Current range	25÷60A
Fattore di servizio	Duty cycle	60A 60% 50A 100%
Tensione a vuoto	Open circuit voltage	275V
Spessore max. su acciaio dolce	Max. thickness on mild steel	20 mm 28 mm*
Spessore max su acciaio inox	Max. thickness on stainless steel	15 mm 20 mm*
Grado di protezione	Protection class	IP23S
Peso	Weight	23.5 Kg
Dimensioni (LxPxH)	Dimension (WxDxH)	250x585x432 mm
Norme costruttive	Applicable standards	EN 60974

* SEPARAZIONE | SEVERANCE